



Omschrijving

Met deze KfV meerpuntssluiting sluitkommen freesmal, kunt u eenvoudig de sluitkommen van een KfV meerpuntssluiting in het kozijn frezen.

De planken van deze mal zijn 25,5 mm dik en daardoor naast de standaard sponningen ook te gebruiken voor brandwerende sponningen. De contouren in de mal zijn door en door gefreesd en zijn zowel voor linkse als rechtse sponningen te gebruiken.

Om langer beslag in te krozen, kunt u simpel de bovenste mal verschuiven.

Let op: Op de mallen zit een aluminium strip van 5 mm gemonteerd. Dit dient als beschermstrip voor het dunne gedeelte van het hout. Daarnaast gebruikt u deze strip als kader opvulling of als de tochtstrip later wordt gemonteerd. Gebruikt u de mal op de tochtstrip, verwijdert u het aluminium stripje. Een gebruiksvriendelijke en tijdbesparende freesmal, waarmee op eenvoudige wijze de sluitkommen van een KfV meerpuntssluiting in het kozijn kunnen worden gefreesd.

FREESMAL V2 MEERPUNTSSLUITING KfV TBV SLUITKOM KOZIJN / EXCL. STRIP

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	229034
Merk	RIENS
Materiaal	Hout
Achterhout	9.3 mm
Sponningdiepte	25 mm
Afmeting bijzetsluitkom	22 X 138 mm
Afmeting hoofdsluitkom	22 X 210 mm
Afmeting freesbeitel	18 mm
Afmeting kopieerring	24 mm
Soort product	Freesmal sluitkommen
Toepassing	Sluitkommen KfV meerpuntssluiting
Verpakt	Exclusief basisrail