



Omschrijving

GST 150 BCE Professional Decoupeerzaag

Robuuste decoupeerzaag met beugelgreep voor veeleisende toepassingen

- De zaag is eenvoudig te manoeuvreren en handig in gebruik dankzij de beugelgreep met schakelaar voor het regelen van het toerental.
- De voetplaat is zeer robuust voor de meest veeleisende toepassingen
- Dankzij de betrouwbare motor van 780 W en een constant toerental kan in de hardste materialen worden gezaagd, zoals dikke balken

De GST 150 BCE Professional is een robuuste decoupeerzaag met snoer voor veeleisende toepassingen. De zaag is eenvoudig te manoeuvreren en handig in gebruik dankzij de beugelgreep die voorzien is van een schakelaar voor het regelen van het toerental. De voetplaat van de decoupeerzaag is zeer stevig en robuust, wat zorgt voor goede prestaties, zelfs in de meest veeleisende toepassingen. Door de betrouwbare motor van 780 W en een constant toerental kan zelfs in de hardste materialen, zoals dikke balken, worden gezaagd.

Deze machine is geschikt voor het zagen van bochten in hout, spaanplaat en samengestelde houtmaterialen. De machine is compatibel met het Bosch Click & Clean System en met andere Bosch stofzuigers.

De GST 150 BCE Professional is geschikt voor schuine zaagsneden en voorzien van een blazer, zaagbladpendeling, regelbaar toerental en SDS-systeem voor het eenvoudig wisselen van zaagblad zonder gereedschap.

DECOUPEERZAAGMACHINE BOSCH GST 150 BCE 230V 780W BEUGELGREEP + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230226
Aantal slagen	500 - 3100 min-1
Aantal slagen (stand 1) maximaal	3100 min
Merk	BOSCH
Gewicht	2.7 kg
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Pendelstanden	3
Soort product	Decoupeerzaag
Spanning	230 V
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	780 W
Zaagdiepte hout	150 mm
Zaagdiepte ne-metaal	20 mm
Constant toerental	Ja
Slaglengte	26 mm
Zaagdiepte staal (zacht)	10 mm
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	4 m
Type	GST 150 BCE
Aantal slagen minimaal	500 min
Artikelcode Fabrikant	0601513000
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140463560

Technische gegevens Afmeting : 316x79x214 mm
(lxbxh) Geluidsdruk niveau (LPA) : 83
dB(A) Geluidsvermogen niveau (LWA) : 94 dB(A) Kantelen links
maximaal : 45° Kantelen rechts maximaal : 45°

Leveromvang Opbergkoffer Antisplinterstrip
Glijvoet Afdekkap Zuigmondstuk Decoupeerzaagblad