Burghouwt



BOORHAMER MAKITA HR2601 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230592
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Merk	MAKITA
Gewicht	2.9 kg
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Maximaal aantal slagen onbelast	4600 min-1
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Platform	230 V
Slagkracht	2.4 J
Softgrip	Ja
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1200 min-1
Variabele toerenregeling	Schakelaar
Vermogen	800 W
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Soort product	Boorhamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	4 m
Type	HR2601
Artikelcode Fabrikant	HR2601
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381606622

Omschrijving

230 V Boorhamer In koffer

- Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Ideale boorhamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling.
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
- Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
- De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.
- Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.
- Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.

Technische gegevens• Platform : 230 V• Geluidsdrukniveau (Lpa) : 92 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 103 dB(A)• AVT : Ja• Afmeting : 361x77x209 mm (lxbxh)• Aantal versnellingen : 1• Soort versnelling : Mechanisch• Diameter betonboor : 4 - 26 mm• Boren in beton Ø maximaal : 26 mm• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm • Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 18 mm• Boren in metaal Ø maximaal : 13 mm• Boren in hout Ø

maximaal : 32 mm• Diamant kernboor Ø minimaal : 32 mm• Diamant kernboor Ø maximaal : 80 mm• Kroonboor Ø maximaal : 35 mm• Kroonboor Ø maximaal : 68 mm

Meegeleverde accessoires• Koffer• Zijhandgreep• Diepteaanslag boor- en combihamer