Burghouwt



COMBIHAMER MAKITA HR2631FTJ SNELSP+SDS+ 230V + AFZUIGSET + ACC IN MBOX2

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230595
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	40
Aantal versnellingen	1
Capaciteit boren (hout)	32 mm
Merk	MAKITA
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	230 V
Slagkracht	2.4 J
Softgrip	Ja
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1200 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Vermogen	800 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Gewicht	3 g
Capaciteit boren (beton)	26 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4600 min
Diamant kernboor maximaal	80 mm
Kroonboor maximaal	68 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	4 m
Type	HR2631FTJ
Artikelcode Fabrikant	HR2631FTJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381687270

Omschrijving

230 V Combihamer Met stofafzuigset, verwisselbare boorkop, in Mbox

- Onderdeel van het door TNO-gecertificeerde aanbod.
- Ideale combihamer voor gaten van 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
- Gelijk aan model HR2631F echter met twee verwisselbare boorkoppen: SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
- De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling.
- Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
- De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.
- Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.
- Uitstekende stofafdichting bij de boorhouder tegen verwoestend steenstof.
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.
- Uitgevoerd met LED-verlichting.

Technische gegevens• Verwisselbare boorkop : Ja • Afmeting : 385x77x209 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 91 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 102 dB(A)• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Boren in beton Ø maximaal : 26 mm• Ideaal

boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 18 mm• Kroonboor Ø minimaal : 35 mm• Diamant kernboor Ø minimaal: 32 mm

Meegeleverde accessoires• Mbox2• Kofferinzet/inlay Mbox2 HR2631• Boorkop snelspan 1,5-13mm• Stofafzuigadapter boor- en combihamer• Diepteaanslag• Zijhandgreep combihamer