Burghouwt



BOORHAMER MAKITA HR2230 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230606
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Merk	MAKITA
Gewicht	2.6 kg
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Maximaal aantal slagen onbelast	4050 min-1
Opbergmiddel	Aluminium koffer
Platform	230 V
Slagkracht	2.2 J
Softgrip	Ja
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0 - 1050 min-1
Variabele toerenregeling	Schakelaar
Vermogen	710 W
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Soort product	Boorhamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	4 m
Type	HR2230
Artikelcode Fabrikant	HR2230
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381081580

Omschrijving

230 V Boorhamer In koffer

- Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Ideale boorhamer voor gaten tot 12 mm, maar kan tot 22 mm in beton.
- Links/rechts schakelaar verandert ook de positie van de koolborstels en daardoor is de motor krachtiger en slijten de koolborstels minder snel.
- Duurzaam door verbeterd slagstuk en slagbout.
- Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
- Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder-coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.

Technische gegevens• Platform : 230 V• Geluidsdrukniveau (Lpa) : 88 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 99 dB(A)• Afmeting : 357x84x214 mm (lxbxh)• Aantal versnellingen : 1• Soort versnelling : Mechanisch• Diameter betonboor : 4 - 22 mm• Boren in beton Ø maximaal : 22 mm• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm • Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 14 mm• Boren in metaal Ø maximaal : 13 mm• Boren in hout Ø maximaal : 32 mm• Diamant kernboor Ø minimaal : 32 mm• Diamant kernboor Ø maximaal : 65 mm• Kroonboor Ø maximaal : 35 mm• Kroonboor Ø maximaal : 54 mm

Meegeleverde accessoires• Koffer kunststof• Zijhandgreep• Diepteaanslag klopboormachine /boor- en combihamer