Burghouwt



COMBIHAMER MAKITA HR3210C SDS-PLUS 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230619
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	24
Aantal versnellingen	5
Capaciteit boren (hout)	32 mm
Merk	MAKITA
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Platform	230 V
Slagkracht	5 J
Softgrip	Ja
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-630 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Vermogen	850 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Softstart	Ja
Gewicht	5.2 kg
Capaciteit boren (beton)	32 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	3300 min
Diamant kernboor maximaal	90 mm
Kroonboor maximaal	90 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	4 m
Type	HR3210C
Artikelcode Fabrikant	HR3210C
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381088718

Omschrijving

230 V Combihamer In koffer

- Ideale SDS-PLUS combihamer voor gaten tot 20 mm, maar kan tot 32 mm in beton.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- Tot 50% sneller werken dankzij Smart Impact Technologie.
- Constante slag- en draaikracht, ook bij zware belasting.
- Voorzien van (veiligheids)slipkoppeling tegen vastslaan.
- Grote D-handgreep is verstelbaar in meerdere posities.
- Voorzien van instelbare slagkracht voor breken.
- Led-indicatie waarschuwt tijdig voor preventief onderhoud of koolborstelslijtage.
- Slagstop voorkomt stukslaan van boorhouder: slagmechanisme slaat pas onder belasting.
- Leverbaar met twee verwisselbare boorkoppen (SDS-PLUS en snelspan) (HR3210FCT).

Technische gegevens• Constant toerental : Ja• Aantal slagen (stand 1) minimaal : 1650 per minuut • Afmeting : 398x114x239 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 94 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 102 dB(A)• Led kleur indicator: elektrisch circuit in orde : Groen• Led kleur indicator: koolborstels verwisselen : Rood• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Boren in beton Ø maximaal : 32 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 10 mm• Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 22 mm• Kroonboor Ø minimaal : 35 mm• Diamant kernboor Ø minimaal: 32 mm

Meegeleverde accessoires• Kunststof koffer• Zijhandgreep•

Diepteaanslag• Boor- en beitelvet 100ml tube