Burghouwt



COMBIHAMER BOSCH GBH5-40DCE SDS-MAX 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230965
Aansluiting/opname	SDS-MAX
Aantal instelbare beitelstanden	12
Merk	BOSCH
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Slagkracht	8.8 J
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	170-340 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	1150 W
Gewicht	6.8 kg
Capaciteit boren (beton)	40 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	3050 min
Kroonboor maximaal	90 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GBH 5-40 DCE
Artikelcode Fabrikant	0611264000
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140461214

Omschrijving

GBH 5-40 DCE ProfessionalBoorhamer met SDS max

Bosch SDS max boorhamer voor comfortabel hanteren bij gebruik op grote schaal

- Vibration Control en licht ontwerp voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen
- Duurzaam door robuuste metalen componenten en geoptimaliseerd smeersysteem
- Krachtige motor kan een slagenergie van 8,8 J leveren voor snel boren en een hoge afnamecapaciteit

De GBH 5-40 DCE Professional heeft binnen de Bosch SDS max boorhamerklasse met snoer een uniek ontwerp voor comfortabel hanteren en minder vermoeidheid bij de gebruiker tijdens gebruik op grote schaal. Vibration Control en het lichte ontwerp maken moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve klussen mogelijk. De boorhamer is ook gebouwd voor duurzaamheid met robuuste metalen componenten en een geoptimaliseerd smeersysteem. De sterke motor kan een slagenergie van 8,8 J leveren voor snel boren en een hoge materiaalafname.

Deze machine is bestemd voor het boren van gaten tot 40 mm en lichte beitelwerkzaamheden in beton en steen. Deze is compatibel met diverse stofafzuighulpstukken.

De GBH 5-40 DCE Professional beschikt ook over een constant toerental, een overbelastingskoppeling en toerentalinstelling.

Technische gegevensGeluidsdrukniveau (Lpa) : 93 dB(A)Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 104 dB(A)Vibration Control : JaVario-Lock : JaOverbelastingskoppeling : JaDraaistop : JaConstant toerental : JaToerental instelling : JaAantal slagen boren : 1500 - 2900 min-1Aantal slagen

hakken : 1500 - 3050 min-1Metselwerk (met holle boorkroon) : 40 - 90 mmBoor-Ø beton, hamerboren : 12 – 40 mmBoor-Ø beton, doorvoerboren : 45 - 55 mmLeveromvangKofferExtra handgreepVettubeMachinedoek