Burghouwt



COMBIHAMER BOSCH GBH 3-28 DRE SDS-PLUS 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230966
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	36
Capaciteit boren (hout)	30 mm
Merk	BOSCH
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Slagkracht	3.1 J
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-900 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	800 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Gewicht	3.5 kg
Capaciteit boren (beton)	28 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4000 min
Kroonboor maximaal	82 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GBH 3-28 DRE
Artikelcode Fabrikant	061123A000
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140471220

Omschrijving

GBH 3-28 DRE ProfessionalBoorhamer met SDS plus

Veelzijdigste boorhamerprestaties in de SDS plus-klasse

- De compacte behuizing maakt diverse toepassingen op nauwe en krappe plaatsen mogelijk
- L-vormig ontwerp en Vibration Control voor continu moeiteloos werken
- Goede verhouding tussen vermogen en gewicht met een motor van 800 W en een machinegewicht van 3,6 kg

De GBH 3-28 DRE Professional is de veelzijdigste machine in de Bosch SDS plus boorhamerklasse met snoer. De compacte behuizing maakt meerdere toepassingen op nauwe en krappe plaatsen mogelijk. Ontworpen voor comfort zorgt het L-vormige ontwerp voor een evenwichtige gewichtsverdeling, terwijl met Vibration Control moeiteloos continu werken mogelijk is. Hij heeft ook een goede verhouding tussen vermogen en gewicht met een motor van 800 W en een machinegewicht van slechts 3,6 kg.

Deze machine is bestemd voor het boren en licht beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal. Deze is compatibel met diverse stofafzuighulpstukken.

De GBH 3-28 DRE Professional beschikt over een snelwisselboorhouder (SDS plus), en functies als rechts-/linksdraaien, overbelastingskoppeling, variabel toerental en Vario-Lock.

Technische gegevensGeluidsdrukniveau (Lpa) : 91 dB(A)Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 102 dB(A)Vibration Control : JaVario-Lock : JaOverbelastingskoppeling : JaSlagstop-/Draaistop : JaDiameter ashals : 50 mmMetselwerk

(met holle boorkroon) : 82 mmBoor-Ø beton, hamerboren : 4 – 28 mmMax. boordiameter in metaal : 13 mmMax. boor-Ø hout : 30 mm

LeveromvangKofferExtra handgreepDiepteaanslag 210 mmVettubeMachinedoek