Burghouwt



COMBIHAMER BOSCH GBH4-32DFR SDS-PLUS 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230967
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	12
Capaciteit boren (hout)	32 mm
Merk	BOSCH
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Slagkracht	4.2 J
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-780 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	900 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Gewicht	4.7 kg
Capaciteit boren (beton)	32 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	3600 min
Kroonboor maximaal	90 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GBH 4-32 DFR
Artikelcode Fabrikant	0611332100
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140412995

Omschrijving

GBH 4-32 DFR ProfessionalBoorhamer met SDS plus

Robuustheid in combinatie met duurzaamheid en uitstekende prestaties in de SDS plus-klasse

- Motor van 900 W levert een slagenergie van 4,2 J voor een zeer hoge afnamecapaciteit bij het beitelen
- Duurzaam door robuuste metalen drijfwerkbehuizing
- Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen

De krachtige GBH 4-32 DFR Professional met SDS plus levert een slagenergie van 4,2 J met een motor van 900 W voor een zeer hoge afnamecapaciteit bij het beitelen. De boorhamer is ontworpen voor duurzaamheid met een zeer robuuste metalen drijfwerkbehuizing. De Vibration Control maakt moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen mogelijk.

Deze boorhamer is bestemd voor het boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal. Deze is compatibel met diverse stofafzuighulpstukken.

De GBH 4-32 DFR Professional beschikt ook over een snelspan- en snelwisselboorhouder, en functies als rechts-/linksdraaien, overbelastingskoppeling, variabel toerental en Vario-Lock.

Technische gegevensGeluidsdrukniveau (Lpa) : 90 dB(A)Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 101 dB(A)Vibration Control : JaVario-Lock : JaOverbelastingskoppeling : JaSlagstop-/Draaistop : JaMetselwerk (met holle boorkroon) : 90 mmBoor-Ø beton, hamerboren : 6 – 32 mmMax. boordiameter in metaal : 13 mmMax. boor-Ø hout : 32 mm

LeveromvangKofferSDS plus snelwisselboorhouderExtra handgreepDiepteaanslag 310 mmVettubeMachinedoek