Burghouwt



COMBIHAMER BOSCH GBH 2-26 SDS-PLUS 230V + ACC IN L-CASE

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230975
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	36
Capaciteit boren (hout)	30 mm
Merk	BOSCH
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	L-CASE
Slagkracht	2.7 J
Softgrip	Ja
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1300 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	830 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Gewicht	2.7 kg
Capaciteit boren (beton)	26 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4000 min
Kroonboor maximaal	68 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GBH 2-26 D
Artikelcode Fabrikant	06112A3000
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140859127

Omschrijving

GBH 2-26 ProfessionalBoorhamer met SDS plus

Allround boorhamer voor dagelijks gebruik in de SDS plus klasse

- Levert een slagenergie van 2,7 J voor snel boren en een hoge afnamecapaciteit bij het beitelen
- Hoogwaardige componenten zorgen voor robuustheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur
- Optionele beitelfunctie maakt gebruik voor veel toepassingen mogelijk

De GBH 2-26 Professional is de allrounder in de Bosch SDS plus boorhamerklasse met snoer, waardoor hij ideaal is voor dagelijks gebruik. Hij levert een slagenergie van 2,7 J en zorgt zo voor snel boren en een hoge afnamecapaciteit bij het beitelen. Betrouwbaar en robuust zorgen de hoogwaardige componenten van de boorhamer ook voor een lange levensduur. Met de optionele beitelfunctie is een gebruik voor veel toepassingen mogelijk.

Deze machine is bestemd voor het boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal. Deze is compatibel met diverse stofafzuighulpstukken.

De GBH 2-26 Professional beschikt ook over functies als rechts-/linksdraaien, overbelastingskoppeling, variabel toerental en Vario-Lock.

Technische gegevensGeluidsdrukniveau (Lpa) : 92 dB(A)Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 103 dB(A)Vario-Lock : JaOverbelastingskoppeling : JaSlagstop-/Draaistop : JaBoor-Ø beton, hamerboren : 4 – 26 mmBoor-Ø in beton met holle

boorkronen : 16 - 68 mmMax. boordiameter in metaal : 13 mmMax. boor-Ø hout : 30 mm

LeveromvangL-CaseExtra handgreepDiepteaanslag 210 mmMachinedoek