



AFKORTZAAG FESTOOL KS 120 REB 230V 1600W 260MM + ACC IN DOOS

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Afkortzaag KAPEX KS 120 REB

Functies

Extra klasse tot in het detail. Leidt links, leidt rechts. Ook daar, waar anderen maar doen alsof. Met aan beide zijden kogelbussen, die de slede gelijk tweevoudig via extra grote kolommen precies op koers houden. Dubbel afgedicht voor een extreme levensduur, altijd exact en zonder speling.

- De tweevoudig kogelgelagerde dubbele geleidekolom voor nauwkeurig werken
- Dubbellijn-laser voor een exacte markering van de zaagsnede
- Van voren bedienbare fijninstelling voor op de millimeter precieze instelling van de zaagbladhoek
- Geïntegreerde speciale afkortstand voor zaagdieptes tot max. 120 mm
- FastFix zaagbladwisseling voor op het materiaal afgestemd werken
- Nauwkeurige zaagsneden door dubbele geleidekolom
- Feilloze hoekoverdracht met de zwaaihaak en dubbellijns-laser
- Compacte en lichte constructie voor comfortabel transport
- Snelrem

Gebruik

- Inpassen van plinten en sierlijsten tot een hoogte van 120 mm – zonder berekenen
- Pas zagen van planken en panelen tot 305 x 88 mm
- Inpassen van randprofielen tot 168 mm in „iedere

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	230998
Aansluiting stofafzuiging Ø	27/36 mm
Asgat	30 mm
Merk	FESTOOL
Diameter zaagblad	260 mm
Gewicht	24.3 kg
Hellingshoek	47/47°
Kabellengte	3.5 m
Opbergmiddel	Doos
Randprofiel diagonaalsnede 45°/90°	168 mm
Randprofiel diagonaalsnede 90°/90°	168 mm
Soort product	Afkortzaag
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Speciale zaagdiepte 45°/90° (links)	40 x 120 mm
Speciale zaagdiepte 45°/90° (rechts)	20 x 120 mm
Speciale zaagdiepte 90°/90°	60 x 120 mm
Toerental onbelast	1400 - 3600 min-1
Type	KS 120 REB
Vermogen	1600 W
Verstekhoek	50/60°
Werkhoogte	900 mm
Zaagdiepte 45°/45° (links)	215 x 55 mm
Zaagdiepte 45°/45° (rechts)	215 x 35 mm
Zaagdiepte 45°/90°	215 x 88 mm
Zaagdiepte 50°/90° (links)	196 x 88 mm
Zaagdiepte 60°/90° (rechts)	152 x 88 mm
Zaagdiepte 90°/90°	305 x 88 mm
Lijnprojectie	Laser
Variabele toerenregeling	Ja
Artikelcode Fabrikant	575302
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549299210
Category Position	100

opgemeten hoek"

- Afkorten van balken tot een dikte van 88 mm

Technische gegevens • Afmeting : 713x500x470 mm (lxdxh) •
Geluidsdruk niveau (LPA) : 88 dB(A) • Geluidsvermogen niveau
(LWA) : 101 (dB(A)) • Leveringsomvang • Werkstuk klem •
Zwaaihaak • Inbussleutel SW 6 • Cirkelzaagblad WOOD
UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60