Burghouwt



EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE ROTEX FESTOOL 230V 500W IN SYS3 M 187 RO 125 FEQ-PLUS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	231303
Aansluiting stofafzuiging (diameter)	27 mm
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	125 mm
Kabellengte	4 m
Opbergmiddel	Systainer³
Softgrip	Ja
Soort product	Excentrische schuurmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Uitslag	3.6 mm
Vermogen	500 W
Type	RO 125 FEQ-Plus
Aantal excentrische bewegingen	3000 - 6000 min-1
Softstart	Ja
Variabele toerenregeling	Ja
Artikelcode Fabrikant	576029
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549356883

Omschrijving

Excenterschuurmachine ROTEX RO 125 FEQ-Plus

Functies

De handige allrounder.

De ROTEX RO 125. Eén machine voor drie toepassingen. Voor een extreem sterke schuurafname bij het grof schuren, een superfijn beeld bij het fijnschuren en een perfecte finish bij het polijsten. In combinatie met het schuurmateraiaal Granat bespaart de ROTEX bovendien niet alleen geld bij de aankoop, maar ook bij het verbruik van schuurmateriaal. En met de bijpassende mobiele stofzuiger bespaart hij zelfs de bezem op de werkplek. ROTEX: beperkt het aantal benodigde machines, vergroot daarentegen uw mogelijkheden. En gestoeld als hij is op allerlei ergonomisch onderzoek, ligt de RO 125 met zijn compacte behuizing en softgrip-greepvlakken bijna terloops ook nog perfect in de hand.

- Tot driemaal sterkere afname dan de traditionele excenterschuurmachine door de zeer krachtige motor en de combinatie van excenter- en rotatiebeweging
- Drie machines in één: Voor grof schuren, fijnschuren en polijsten
- Gezond en stofvrij door afzuiging met het Jetstream principe
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap
- Klein, licht en handig voor minder vermoeiend werken
- Hoogwaardige oppervlakken zonder groeven door de excenterbeweging
- Tot aan de rand schuren door de Protector
- Ergonomisch optimale positie van de handgreep
- Grotere afname door de ROTEX combibaan

Gebruik

- Afschuren van oude verf en lak
- Bewerken van houtmateriaal
- Renovatiewerkzaamheden, zoals bijv. het schuren van traptreden
- Voor- en grofschuren van plamuur
- Hologramvrij polijsten
- Werken op verticale vlakken

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 79 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 90 dB(A)• Toerental ROTEX combibaan : 300 - 600 min-1• Steunschijfwisseling : Fastfix• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 187• Plug it-kabel (4 m)• Protector• FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT)