Burghouwt



# EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE ROTEX FESTOOL 230V 720W IN SYS3 M 237 RO 150 FEQ-PLUS

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 231304 |
| Aansluiting stofafzuiging (diameter) | 27 mm |
| Merk | FESTOOL |
| Diameter steunschijf | 150 mm |
| Kabellengte | 4 m |
| Opbergmiddel | Systainer³ |
| Softgrip | Ja |
| Soort product | Excentrische schuurmachine |
| Soort stroomvoorziening | Gesnoerd |
| Spanning | 230 V |
| Uitslag | 5 mm |
| Vermogen | 720 W |
| Type | RO 150 FEQ-Plus |
| Aantal excentrische bewegingen | 3300 - 6800 min-1 |
| Softstart | Ja |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Artikelcode Fabrikant | 576017 |
| Europees Artikel Nummer (EAN) | 4014549356739 |

## Omschrijving

Excenterschuurmachine ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Functies

Extreem vermogen bij grote oppervlakken

Sinds meer dan 30 jaar het onovertroffen origineel: de ROTEX RO 150 met 3-in-1 – voor het grof en fijnschuren en polijsten. Eén machine voor drie toepassingen. Voor een extreem sterke schuurafname bij het grof schuren, een superfijn beeld bij het fijnschuren en een perfecte finish bij het polijsten. In combinatie met het schuurmateriaal Granat bespaart de ROTEX bovendien niet alleen geld bij de aankoop, maar ook bij het verbruik van schuurmateriaal. En met de bijpassende mobiele stofzuiger bespaart hij zelfs de bezem op de werkplek.

- Drie machines in één: Voor grof schuren, fijnschuren en polijsten
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap
- Hoogwaardige oppervlakken zonder groeven door de excenterbeweging
- Tot aan de rand schuren door de Protector
- Ergonomisch optimale positie van de handgreep
- Grotere afname door de ROTEX combibaan

Gebruik

- Afschuren van oude verf en lak
- Bewerken van houtmateriaal
- Renovatiewerkzaamheden, zoals bijv. het schuren van traptreden
- Minerale grondstoffen schuren en polijsten
- Voor- en grofschuren van plamuur
- Hologramvrij polijsten

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 85 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 96 dB(A)• Toerental ROTEX combibaan : 320 - 660 min-1• Steunschijfwisseling : Fastfix• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 237• Plug it-kabel (4 m)• Protector• FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht w)