Burghouwt



COMBIHAMER BOSCH GBH2-28F SNELSP+SDS+ 230V + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	231524
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	36
Capaciteit boren (hout)	30 mm
Merk	BOSCH
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Slagkracht	3.2 J
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1300 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	880 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Gewicht	3.1 kg
Capaciteit boren (beton)	28 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4000 min
Kroonboor maximaal	68 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Type	GBH 2-28 F
Artikelcode Fabrikant	0611267600
Europees Artikel Nummer (EAN)	3165140843652

Omschrijving

GBH 2-28 F ProfessionalBoorhamer met SDS plus

Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS plus-klasse met snelwisselboorhouder

- Levert een slagenergie van 3,2 J voor krachtige boorprestaties
- KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming
- Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen

De GBH 2-28 F Professional met snelwisselboorhouder is de sterkste machine in de Bosch 2 kg SDS plus boorhamerklasse met snoer. De robuuste motor levert een opmerkelijke slagenergie van 3,2 J voor krachtige boorprestaties. De boorhamer beschikt ook over KickBack Control voor een betere gebruikersbescherming en Vibration Control voor moeiteloos en continu werken bij tijdsintensieve toepassingen.

Deze machine is bestemd voor het boren en beitelen in beton, metselwerk, hout en metaal. Deze is compatibel met diverse stofafzuighulpstukken.

De GBH 2-28 F Professional beschikt ook over functies als rechts-/linksdraaien, overbelastingskoppeling, variabel toerental en Vario-Lock.

Technische gegevensGeluidsdrukniveau (Lpa) : 89 dB(A)Geluidsvermogenniveau (Lwa) : 100 dB(A)KickBack Control : JaVibration Control : JaVario-Lock : JaSlagstop-/Draaistop : JaDiameter ashals : 50Boor-Ø beton, hamerboren : 4 – 28 mmBoor-Ø in beton met holle boorkronen : 68 mmMax. boordiameter in metaal : 13

mmMax. boor-Ø hout : 30 mm

LeveromvangOpbergkofferSnelwisselboorhouder 13 mmSDS plus snelwisselboorhouderExtra handgreepDiepteaanslag 210 mmMachinedoek