Burghouwt



SLAGSCHROEVENDRAAIER MAKITA DTD154ZJ 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX2

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232613
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	1100 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	18 V
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	2600 min
Aantal slagen (stand 3) maximaal	71753
Maximale koppel (stand 1)	20 Nm
Maximale koppel (stand 2)	50 Nm
Maximale koppel (stand 3)	175 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1100 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-3600 min-1
Type	DTD154ZJ
Artikelcode Fabrikant	DTD154ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381824248

Omschrijving

18 V Slagschroevendraaier Zonder accu's en lader, in Mbox2De DTD154 is een slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montage werk. Bijzonder compact en daardoor licht van gewicht, slechts 1,5 kg. Door de geïntegreerde dubbele ledverlichting kun je comfortabel werken op slecht verlichte plaatsen.

- Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor lichte en zware verbindingen (M4 - M14).
- Perfect afgestemd op teks- of zelfborende schroeven.
- Opvallend compact: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken.
- Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken.
- Tevens uitstekende gebruikersvriendelijkheid door zijn lage gewicht.
- Bijzonder energiezuinig en duurzaam dankzij koolborstelloze motor.
- Ideale machine om perfect gecontroleerd en betrouwbaar mee te monteren.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
- Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

Technische gegevens• Afmeting : 117x79x236 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 96 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 107 dB(A)• Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja• Variabele toerenregeling (digitaal) : Ja• T-stand voor zelfborende schroef : Ja• Lengte schroef minimaal : 22 mm• Lengte schroef maximaal : 125 mm• Maximale Ø hout spiraalboor hoog toerental : 10 mm• Maximale Ø metaal spiraalboor hoog toerental : 6 mm• Zelfborende schroef/bout Ø maximaal : 6,3 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal : 5 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal : 20 mm•

Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal : 3,5 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal : 14 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal : 3,5 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal : 12 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal : 3 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal : 12 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox2• Kofferinzet/inlay• Draaghaak lang