Burghouwt



COMBIHAMER MAKITA DHR202ZJ SDS-PLUS 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232618
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	40
Aantal versnellingen	1
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Acculading indicator	Nee
Capaciteit boren (hout)	26 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Slagkracht	1.9 J
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1200 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Capaciteit boren (beton)	20 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4000 min
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DHR202ZJ
Artikelcode Fabrikant	DHR202ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381658171

Omschrijving

18 V Combihamer Zonder accu's en lader, in MboxDe DHR202 is de ideale combihamer voor het boren van gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton. Door de variabele elektrische toerenregeling kun je preciezer boren. De machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken. Werkt fijn door comfortabel zij- en achter handgreep en ingebouwde verlichting voor meer zicht op het werkstuk.

- Ideale combihamer voor gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton.
- Variabele elektrische toerenregeling, daardoor preciezer boren.
- Machine is i.c.m. stofzuiger TNO-gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Zij- en achterhandgreep voorzien van softgrip, daardoor meer comfort.
- Met ingebouwde verlichting voor meer zicht op werkstuk.
- Duurzaam door verbeterd slagstuk en slagbout.
- Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
- 40 Beitelposities.

Technische gegevens• Type motor : 2-polig• Afmeting : 358x84x259 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 88 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 99 dB(A)• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Boren in beton Ø maximaal : 20 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 12 mmMeegeleverde accessoires • Mbox3• Kofferinzet/inlay Mbox3 DHR202