Burghouwt



COMBIHAMER MAKITA DHR243ZJW SNELSP+SDS+ 18V ZONDER ACCU/LADER+AFZ+ACC IN MBOX4

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232619
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	40
Aantal versnellingen	1
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Acculading indicator	Nee
Capaciteit boren (hout)	27 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Slagkracht	2 J
Softgrip	Ja
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-950 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Spanwijdte boorhouder	1,5-13 mm
Capaciteit boren (beton)	24 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4700 min
Diamant kernboor maximaal	65 mm
Kroonboor maximaal	54 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DHR243ZJW
Artikelcode Fabrikant	DHR243ZJW
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381876193

Omschrijving

18 V Combihamer Zonder accu's en lader, met stofafzuiging en twee verwisselbare boorkoppen, in MboxLichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht). In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm. Dit maakt het de ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. De combihamer is uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.

- Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
- Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- TNO gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• Afmeting : 482x88x288 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 90 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 101 dB(A)• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Boren in beton Ø maximaal : 24 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 16 mm• Kroonboor Ø minimaal : 35 mm• Diamant kernboor Ø minimaal : 32 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox4• Kofferinzet/inlay Mbox4 DHR242/DHR243• Boorkop SDS-PLUS• Boorkop snelspan 1,5-13mm• Stofafzuigadapter met opvang DX07• Diepteaanslag