Burghouwt



COMBIHAMER MAKITA DHR242ZJW SDS-PLUS 18V ZONDER ACCU/LADER+AFZ+ACC IN MBOX4

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232621
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	40
Aantal versnellingen	1
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Acculading indicator	Nee
Capaciteit boren (hout)	27 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Slagkracht	2 J
Softgrip	Ja
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-950 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Capaciteit boren (beton)	24 mm
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4700 min
Diamant kernboor maximaal	65 mm
Kroonboor maximaal	54 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DHR242ZJW
Artikelcode Fabrikant	DHR242ZJW
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381876100

Omschrijving

18 V Combihamer Zonder accu's en lader, met stofafzuiging, in MboxLichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht). In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm. Dit maakt het de ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton. De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling.

- Boren en stof afzuigen in één.
- Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
- Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- De boorkop is geschikt voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor minder speling.
- TNO gecertificeerd voor stofvrij werken.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• Afmeting : 460x90x294 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 90 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 101 dB(A)• Boren in beton Ø minimaal : 4 mm• Boren in beton Ø maximaal : 24 mm• Ideaal boorbereik beton Ø minimaal : 4 mm• Ideaal boorbereik beton Ø maximaal : 16 mm• Kroonboor Ø minimaal : 35 mm• Diamant kernboor Ø minimaal : 32 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox4• Kofferinzet/inlay Mbox4 DHR242/DHR243• Stofafzuigadapter met opvang DX06• Diepteaanslag