Burghouwt



VLECHTMACHINE MAKITA DTR180ZJ 14,4/18V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN MBOX4

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232651
Accu (incl.)	Nee
Binddraad	0,8 mm
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Softgrip	Ja
Spanning	14,4 - 18 V
Opbergmiddel	Mbox
Soort product	Vlechtmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DTR180ZJ
Artikelcode Fabrikant	DTR180ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381859431
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Platform	LXT 14,4 / 18V
Type motor	BL-motor

Omschrijving

14,4 / 18 V Vlechtmachine Zonder accu's en lader, in Mbox4De DTR180, een vlechtmachine voor het vlechten van betonijzer. De machine is snel en instelbaar voor continue vlechten of één vlecht per keer. De bindkracht is instelbaar in 6 stappen. Voor het gemak van de gebruiker wordt de laatst ingestelde stand onthouden bij uitschakelen of het wisselen van de accu. De machine heeft een beveiliging tegen droog vlechten, hij stopt automatisch bij het laatste stuk draad en voorkomt zo een onvoltooide verbinding. De machine is voorzien van een energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik. De machine is voorzien van accu beveiliging tegen diepontlading, overbelasting en oververhitting. De machine is bovendien flexibel inzetbaar met zowel 14,4 V als 18 V accu.Het is een goed gebalanceerde machine, die met één hand te bedienen is. De vlechtcapaciteit bij combinatie van 2 betonijzers ligt tussen de 10 mm en 16 mm. De vlechtcapaciteit bij combinatie van 4 betonijzers ligt tussen de 10 mm en 13 mm. Het gewicht van de machine met BL1850B accu bedraagt 2,6 kg.

- Snelle machine voor het continu vlechten van betonijzer.
- Instelbaar voor continue vlechten of één vlecht per keer.
- Bindkracht instelbaar in 6 stappen.
- Beveiliging tegen droog vlechten, stopt automatisch bij de laatste 20 cm draad en voorkomt zo onvoltooide verbinding.
- Goed gebalanceerde machine, met één hand te bedienen.
- Vlechtcapaciteit bij combinatie van 2 betonijzers tussen 10 mm en 16 mm.
- Vlechtcapaciteit bij combinatie van 4 betonijzers

tussen 10 mm en 13 mm.
- Maximale vlechtdiameter is 35 mm.
- Energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik.
- Flexibel inzetbaar met zowel 14,4 V als 18 V accu.
- Accu beveiliging tegen diepontlading, overbelasting en oververhitting.
- Verlengstuk optioneel verkrijgbaar (191M27-0).

Technische gegevens• Afmeting : 304x93x318 mm • Geluidsdruknivevau (LPA) : 77 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 88 dB(A) (lxbxh)• XPT : Ja• Vastzetknop : Ja• Bindkracht instelbaar : Ja

Meegeleverde accessoires • Mbox4 • Kofferinzet/inlay • Nylon borstel• Draaghaak • Inbussleutel 2,5 mm