Burghouwt



DRAADEINDSCHAAR MAKITA DSC102ZJ 14,4V/18V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232717
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
RVS draadeind	6 - 8 mm
Softgrip	Ja
Spanning	14,4 - 18 V
Staal 8.8 Draadeind	6 - 10 mm
Type motor	BL-motor
Opbergmiddel	Mbox
Soort product	Draadeindschaar
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DSC102ZJ
Artikelcode Fabrikant	DSC102ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381857444

Omschrijving

14,4 V / 18 V Draadeindschaar Zonder accu's en lader, in MboxDe DSC102 is geschikt om 8.8 staal draadeinden M6, M8 en M10 of RVS draadeinden M6 en M8 te knippen. Bovenop de machine zit een zwart kunststof aanslag die naar boven geklapt moet worden voor het knippen van M6 en M8 en naar beneden voor het knippen van M10 draadeind.De DSC102 knipt draadeinden zo zuiver dat er geen nabewerking gedaan hoeft te worden en de moer direct op het draadeind geplaatst kan worden.De machine kan op linksom gezet worden om de messen open te zetten wanneer deze niet ver genoeg openstaan.De DSC102 is geschikt voor zowel 14,4 V als 18 V accu’s uit de LXT lijn.

- Draadeind is direct gereed voor gebruik, creëert een zuivere draad waar moer direct opgedraaid kan worden.
- Geschikt voor het knippen van draadeind M6 en M8 in zowel staal als RVS en M10 in staal.
- Geen vonken of slijpsel.
- Standaard voorzien van messen om M8 en M10 te knippen.
- Flexibel inzetbaar met zowel 14,4 V als 18 V accu.
- Kniptijd van minder dan 3 seconde in stalen M10 draadeind.
- Knipt tot 1250 keer stalen draadeind van M10 per acculading (18 V 5,0 Ah).
- Compact en lichtgewicht ontwerp.
- Voorzien van ingebouwde ledverlichting.
- Energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik.

Technische gegevens•Tijd per snijbeweging : 3,0 sec • Ingebouwde verlichting : Ja• Elektrische rem• Links-/

rechtsomdraaiend : Ja• Afmeting : 199x103x308 mm (lxbxh)

Meegeleverde accessoires • Mbox3 • Kofferinzet/inlay •
Messenset M10 Staal• Messenset M8 RVS/staal•
Transportbescherming draadeindschaar• Inbussleutel 4,0mm•
Diepteaanslag (kunststof) 6,0 mm zeskant