Burghouwt



BLINDKLINKNAGELTANG MAKITA DRV150ZJ 18V 2,4MMT/M5MM ZONDER ACCU/LADER MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232804
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Spanning	18 V
Type motor	BL-motor
Slaglengte	25 mm
Opbergmiddel	Mbox
Soort product	Blindklinknageltang
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DRV150ZJ
Artikelcode Fabrikant	DRV150ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381876452

Omschrijving

18 V Blindklinknageltang 2,4 t/m 5 mm Zonder accu's en lader, in MboxIn alle vrijheid blindklinknagels bevestigenMakita introduceert nu 2 nieuwe blindklinknagel tangen. Met de DRV150 kunnen blindklinknagels met een kop diameter t/m 5 mm bevestigd worden. De DRV250 heeft zelfs een bevestigingscapaciteit voor kop diameters t/m 6,4 mm. De blindklinknagels worden na het plaatsen door de machine vastgehouden. Ze vallen dus niet uit de machine en het is dus niet nodig om de blindklinknagel vast te houden. Het verschil tussen de bovenkant van de machine en het midden van de blindklinknagel is slechts 26 mm waardoor het makkelijk werken is in krappe ruimten en het mogelijk is om dicht tegen de wand een blindklinknagel te bevestigen. De machines zijn ergonomisch ontworpen en hebben met accu een goede balans waardoor het comfortabel is om er langdurig mee te werken. Ze zijn geschikt om aluminimum, stalen en RVS blindklinknagels te verwerken. De DRV150 wordt standaard geleverd met een neusstuk om blindklinknagels met een kop diameter van 4,8 of 5 mm te bevestigen. Daarnaast worden er 2 accessoiresets meegeleverd; één om blindklinknagels van 4,0 mm te bevestigen en één om blindklinknagels van 3,0 of 3,2 mm te bevestigen. Een accessoireset om blindklinknagels van 2,4 mm te bevestigen is optioneel verkrijgbaar. De DRV250 wordt standaard geleverd met een neusstuk om blindklinknagels met een kop diameter van 6,4 mm te bevestigen. Daarnaast worden er 2 accessoiresets meegeleverd; één om blindklinknagels van 6,0 mm te bevestigen en één om blindklinknagels van 4,8 of 5,0 mm te bevestigen. Ook de kleinere maten zijn eventueel met deze machine te verwerken, de benodigde accessoiresets daarvoor

zijn optioneel verkrijgbaar.

- Accu blindklinknageltang voor blindklinknagels met een kop diameter t/m 5 mm.
- De blindklinknagels worden na het plaatsen door de machine vastgehouden.
- Let op! Gebruik blindklinknagels met een trekpenlengte van minimaal 33 mm.
- Standaard voorzien van neusstuk voor blindklinknagels met een kop diameter van 4,8 of 5 mm.
- - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 4,0 mm.
- - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 3,0 of 3,2 mm.
- - Standaard accessoireset voor ombouw naar blindklinknagels met een kop diameter van 2,4 mm.
- Geschikt voor verwerking van aluminimum, stalen en RVS blindklinknagels.
- Machine is slechts 26 mm hoger dan het midden van de blindklinknagel, zeer geschikt voor krappe ruimten.
- Comfortabel werken dankzij goede machine balans en ergonomisch ontwerp.
- Met LED verlichting voor meer zicht op het werkstuk.
- Energiezuinige koolborstelloze motor voor efficiënt gebruik.

Technische gegevens• Platform : LXT 18 V • Afmeting : 313x80x287 mm (lxbxh)• Ingebouwde verlichting• Elektrische rem : Ja• Aantrekkingskracht : 10 kN• Blindklinknagels Ø minimaal : 2,4 mm• Blindklinknagels Ø maximaal : 5 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox3 • Draaghaak • Vet blindklinknageltang• Bekkenset 4,8mm (bereik 2,4-4,8mm)• Neusstukset 4,8mm• Neusstukset 4,0mm• Neusstukset 3,2mm• Neusstukset 2,4mm