Burghouwt



SLAGSCHROEVENDRAAIER MAKITA DTD156ZJ 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX2

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232820
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	3000 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	18 V
Type motor	4-polig
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Toerental onbelast	0 - 2500
Maximale koppel	155 Nm
Type	DTD156ZJ
Artikelcode Fabrikant	DTD156ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381890885

Omschrijving

18 V Slagschroevendraaier Zonder accu's en lader, in Mbox2De nieuwe DTD156 is een eenvoudige slagschroevendraaier die geschikt is voor het lichtere werk. De machine is niet geschikt voor seriematige werk of voor dagelijks intensief gebruik. De machine heeft een maximaal koppel van 155 Nm en is daarmee geschikt voor verbindingen van M8 - M14, met metrische draad. De DTD156 is een compacte en lichtgewicht machine die bovendien een prima balans heeft. Hierdoor kun je er comfortabel mee werken en is hij goed hanteerbaar voor lastige plekken zoals bovenhands werken. Verder is de machine voorzien van ingebouwde led verlichting, die na het loslaten van de schakelaar nog 10 seconden blijft branden.

- Eenvoudige slagschroevendraaier geschikt voor het lichtere en niet seriematige werk, niet voor dagelijks intensief gebruik.
- Maximaal 155 Nm sterk, geschikt voor verbindingen van M8 - M14 met metrische draad.
- Met ingebouwde LED verlichting, die na het loslaten van de schakelaar 10 seconden blijft branden.
- Compacte en lichtgewicht machine: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken.
- Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken.

Technische gegevens• Afmeting : 143x79x241 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 92 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 103 dB(A)• Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja• Lengte schroef minimaal : 22 mm• Lengte schroef maximaal : 125 mm• Maximale Ø hout spiraalboor hoog toerental : 10 mm• Maximale Ø metaal spiraalboor hoog toerental : 6 mm• Zelfborende schroef/bout Ø maximaal : 6,3 mm• Bout/schroef

4.6 metrisch minimaal : 10 mm• Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal : 20 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal : 8 mm• Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal : 14 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal : 6 mm• Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal : 12 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal : 6 mm• Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal : 12 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox2• Kofferinzet/inlay• Draaghaak lang