Burghouwt



KLOPBOOR/SCHROEFMACHINE MAKITA HP333DZJ 12V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX1

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	232847
Aansluiting/opname	10 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Capaciteit boren (hout)	21 mm
Capaciteit boren (metaal)	10 mm
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	CXT 12 V Max
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	10,8 V
Spanwijdte boorhouder	0,8-10 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-450 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-1700 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Slipkoppeling standen	20
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 1) maximaal	6750 min
Aantal slagen (stand 2) maximaal	25500 min
Capaciteit boren (steen)	8 mm
Soort product	Klopboor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	HP333DZJ
Artikelcode Fabrikant	HP333DZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381872874

Omschrijving

12 V Max Klopboor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in MboxDe CXT serie met compacte (klop)boor-/schroefmachines (DF031D/DF331D/HP331D) heeft een aantal verbeteringen ondergaan. Zo is de boorkop nu met betere lagers bevestigd en is het tandwielhuis verbeterd en compacter geworden. De machines zijn hierdoor ook iets korter geworden. Deze verbeteringen zijn de reden om ook de modelnummers te wijzigen. De klopboor-/schrooefmachine heet nu HP333D.

- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Met snelspanboorkop van 1 - 10 mm.
- Praktische compacte en lichte machine, voor lichte en kleine bewerkingen.
- Uitgerust met 2 mechanische versnellingen; geschikt voor diverse boren en te boren diameters.
- Uitgerust met motorrem voor optimale controle tijdens schroefwerkzaamheden.
- Voorzien van ergonomische handgreep voor hoog werkcomfort.
- Geschikt voor 2,0 Ah en 4,0 Ah accu's met beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en te diep ontladen.
- Uitgerust met LED-verlichting, om de volgende bevestiging te vinden in slecht verlichte ruimten.

Technische gegevens• Type motor : 2-polig• Booras : 1/2"-20UNF • Afmeting : 193x66x212 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 82 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 93 dB(A)• Aandraaimoment hard maximaal : 30,0 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 14,0 Nm• Acculading indicator : NeeMeegeleverde accessoires • Mbox1• Kofferinzet/inlay• Draaghaak kort• Schroefbit PH2x50mm