Burghouwt



COMPRESSOR UNION C-SHUTTLE 240 10 BAR

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	233312
Merk	UNION
Gewicht	19 kg
Spanning	230 V
Vermogen	1100 W
Opbergmiddel	Doos
Maximale werkdruk	10 Bar
Soort product	Compressor
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	2.5 m
Type	C-SHUTTLE 240
Artikelcode Fabrikant	C-SHUTTLE240
Europees Artikel Nummer (EAN)	8711701801507
Inhoud tank	5 l

Omschrijving

Union Compressoren Shuttle 240 C-SHUTTLE240

Olievrije luchtcompressor op voet, middelzware werkzaamh. Incl kopp.

De C-Shuttle 240 is een LOW noice olievrije luchtcompressor op voet voor middelzware werkzaamheden.

Union beschikt over een compleet programma compressoren. De pneumatische tackers van Union worden aangedreven door een compressor. De compressor zuigt lucht aan en perst dit samen tot hoge druk. Met deze luchtdruk kun je pneumatische tackers, maar ook ander luchtgereedschap, aandrijven. Iedere tacker stelt andere eisen aan een compressor qua druk (bar) en hoeveelheid lucht. Het is belangrijk om de juiste Union compressor te gebruiken bij jouw tacker.

Geschikt voor bouw, DHZ en industrie.

Kenmerken

- Compact en zeer handzaam
- Gemakkelijk te transporteren
- Geschikt voor het gebruik van luchtdruktackers tot 50 mm
- Inschakeldruk op luchtdruktackers afgestemd
- Laag toerental
- Laag geluidsniveau
- Olievrij
- Maximale effectieve luchtopbrengst in verhouding tot motorvermogen
- Vol automatisch
- Voorzien van twee gechromatiseerde cilinders
- Voorzien van aan- en uitschakelaar

- Voorzien van thermische beveiliging
- Voorzien van stof- en waterafscheider
- Voorzien van 2.5 meter stroomkabel

Technische gegevensType motor : ElektrischMotorvermogen : 1,1 kWAantal cilinders : 2Aandrijving : DirectToerental : 1400 min-1Zuigerverplaatsing per minuut : 144 ltrGeluidsniveau : 72 dB(A)Geluidsvermogensniveau : 72 dB(A)Aansluiting slang : KoppelingInclusief universele koppelingen : JaMet automatische start/stop : JaMet motorbeveiliging : JaMet condensafvoer : JaType smering : GeenAfmeting : 350x410x650 mm (bxhxd)