



Omschrijving

Een stempel gebruikt men als hulpmaterieel of tijdelijke constructie om horizontale en/of ook wel verticale krachten op te nemen wanneer bij bouw- en sloopwerkzaamheden de eigenlijke constructie dit (nog) niet zelfstandig kan. Ook bij graafwerkzaamheden kunnen stempels toegepast worden. Volledig gegalvaniseerd ABOMA advies en goedkeuring met certificaat KLASSE A. Conform NEN-EN-1065 van het Nederlandse Normalisatie Instituut. • Gegalvaniseerd dus geen roest • Zeer zware uitvoering • Voldoet aan alle normen • Draagpen: 14.00 mm • Buitenhuis: 57.50 x 2.50 mm. • Binnenhuis: 48.30 x 3.50 mm. • U-kop: 156 x 120 x 65 x 8 mm. • Voetplaat: 120 x 120 x 8 mm. • Gewicht 18,5 kg

BETONSTEMPELS GB350 2014-3500MM GEGALVANISEERD ABOMA KEUR

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	256103
Merk	OVERIGE
Kleur	Staalkleurig
Lengte (maximaal)	3500 mm
Lengte (minimaal)	2014 mm
Materiaal	Staal
Maximale belasting	1000 kg
Soort product	Betonstempel
Type	GB300