Burghouwt

SPAANPLAATSCHROEF SPAX RVS-A2 4-CUT 4,0MM PLATKOP TORX20 DEELDRAAD



Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	3010108G
Aandrijving	Torx 20 T-STAR plus
Afwerking	Blank
Merk	SPAX
Kwaliteit	A2
Materiaal	RVS
Model kop	Plat verzonken (kop)
Model schroefpunt	4 Cut
Soort draad	Golfsnedeprofiel
Voldraad/Deeldraad	Deeldraad
Diameter	4 mm
Diameter kop	8 mm
Soort product	Spaanplaatschroef

Omschrijving

Universele schroef roestvast staal A2

• SPAX RVS A2 biedt zekerheid tegen corrosie!• Toepassing: buitentoepassingen - blootgesteld aan weersinvloeden

De bijzondere krachtaangrijping – de aandrijving – is een zogenaamde binnenzesrond. In vergelijking met minder nauwkeurig passende aandrijvingen, zoals de Phillips of kruiskop, bedraagt het aangrijpingsoppervlak bij onze T-STAR plus een veelvoud en zitten de T-STAR-bits altijd optimaal in de schroefkop. De daaruit resulterende optimale, nauwkeurige krachtoverdracht van de accuschroevendraaier op de schroef door T-STAR plus zorgt daardoor voor eenvoudig en enorm vlot werken, en dat veel efficiënter dan bij alle andere aandrijvingen. Dat betekent voor u: Het lastige wegschieten van de bit uit de schroefkop is verleden tijd, u kunt grote schroefklussen in de kortst mogelijke tijd voltooien!

Voor de montage van raam- en deurkozijnen van kunststof en aluminium profielen is een kopvorm vereist, die aan de ene kant hoge doortrekkrachten kan weerstaan en aan de ander kant niet teveel uitsteekt. Aan beide voorwaarden wordt door onze platverzonken kop perfect voldaan. Die wordt toegepast bij onze SPAX-RA voldraadschroef, die wordt gebruik voor plugloze bevestiging van raam- en deurkozijnen. De aandrijving vindt zoals zo vaak plaats via de den T-STAR plus-krachtaangrijping. Dat betekent voor u: Geen storende schroefkoppen aan de binnenzijde van raam- en deurkozijnen.

In principe kunt u al onze schroeven indelen in twee groepen: schroeven met deeldraad en schroeven met voldraad. Schroeven met deeldraad zijn zeer geschikt om bouwelementen als houten plaatmateriaal en planken, maar

ook kanthout tegen dragende bouwelementen als staanders en palen te bevestigen (hier met onze HI.FORCE). Terwijl de draad zich in het dragende bouwelement een weg baant, moet het draadloze deel van de schacht van de deeldraadschroef zich volledig door het bovenste bouwelement heen trekken. Bij verder indraaien van de schroef zal de schroefkop dan het bovenste bouwelement tegen het onderste drukken. Zo ontstaat door het indraaien van de schroef de maximale contactdruk tussen beide bouwelementen. Dit effect werkt natuurlijk het best wanneer de draadloze schacht ten minste overeenkomt met de dikte van het te monteren bouwelement Dat betekent voor u: Strakker dan met deeldraadschroeven kunt u in de houtconstructie delen niet samentrekken.

De aanduiding 4CUT voor de punt van onze schroeven beschrijft het feit, dat deze niet rond maar vierzijdig is gevormd. Deze vier zijden verdringen de houtvezels tijdens het indraaien en maken zo ruimte voor de kerndiameter van de schroef. De anders onvermijdelijke spreiddruk, die de kern uitoefent in het hout, wordt zo effectief gereduceerd en splijten van het hout dicht bij de rand wordt vermindert. Ook het vereiste koppel van de accuschroevendraaier wordt verminderd omdat de kern van de schroevendraaier zich niet door het hout hoeft te ""wurmen"". Dat betekent voor u: Zelfs aan de anders voor splijten zo gevoelige randen van uw werkstuk is voorboren praktisch niet meer nodig! Door de 4CUT bespaart u zich een complete arbeidsgang.

De afkorting A2 bij onze roestvaststalen schroeven heeft betrekking op de staallegering. ""A"" staat voor austeniet, een mengsel van ijzer, koolstof en de legeringselementen chroom, nikkel en molybdeen. De 2 (1-5) staat voor de legeringsgraad, het gehalte aan chroom en nikkel. Schroeven in de uitvoering roestvast staal A2 bieden een hoge bescherming tegen corrosie en hebben een gemiddelde sterkte. Ze zijn daarentegen slechts in geringe mate bestand tegen zeewater en zuren. Ze worden daarom gebruikt voor buitentoepassingen buiten kustgebieden en vervullen daar lang en betrouwbaar hun diensten. Dat betekent voor u: Met onze schroeven van roestvast staal A2 bent u buiten kustgebieden bij nagenoeg alle bouwwerken corrosietechnisch optimaal toegerust.

Producten

Artikelnr.	Attributen	Product name
344006	Lengte: 30 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 4-cut 4,0x30mm platkop torx20 deeldraad
344007	Lengte: 35 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 4-cut 4,0x35mm platkop torx20 deeldraad
344008	Lengte: 40 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 4-cut 4,0x40mm platkop torx20 deeldraad
344009	Lengte: 45 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 4-cut 4,0x45mm platkop torx20 deeldraad
344010	Lengte: 50 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 4-cut 4,0x50mm platkop torx20 deeldraad