



## Omschrijving

Oplegslot met dag- en nachtschoot 1753-1 Lips.

Eigenschappen:

- Uniforme slotkastafmeting met 1700 serie sloten.
- Bediening van buiten met sleutel, van binnen met sleutel en trekknop met vastzetinrichting.
- Met vaste buitencilinder, diameter 33 mm.

Levering inclusief veiligheidsrozet, sluitkast en dubbele cilinder.

## OPLEGSLOT LIPS VASTE CIL.-50MM 1753-1 SKG\*\*+2 DUBBELCIL. 30/30 (8062)

Bekijk in onze  
webshop



## Kenmerken

| Kenmerk                 | Omschrijving                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikelnr.              | <b>321014</b>                                         |
| Aantal sleutels         | 6                                                     |
| Merk                    | LIPS                                                  |
| Deurdikte               | 37 - 40 mm                                            |
| Doornmaat               | 50 mm                                                 |
| Draairichting (DIN)     | Links 1                                               |
| Kerntrekbeveiliging     | Ja                                                    |
| Lengte dagschoot        | 14 mm                                                 |
| Lengte nachtschoot      | 20 mm                                                 |
| Materiaal dagschoot     | Vernikkeld                                            |
| Materiaal nachtschoot   | Vernikkeld                                            |
| Materiaal slotkast      | Staal bruin gelakt                                    |
| Serie                   | 1700                                                  |
| Soort product           | Oplegslot met dag- en nachtschoot en dubbele cilinder |
| Type cilinder           | Met vaste buitencilinder                              |
| Type                    | 1753-1                                                |
| Type schoot             | Dag- en nachtschoot                                   |
| Veiligheidsklasse (SKG) | SKG2**                                                |
| Verpakt                 | Inclusief 2 dubbele cilinders 30/30 mm                |