



Omschrijving

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld.

Eigenschappen:

- 3.230 N Houdkracht (ca. 330 kg).
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk.
- Inbouwuitvoering zonder sluitplaat met een breedte van slechts 20 mm.
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger.
- Voorzien van schootgeleider.
- Getest op 400.000 operaties.
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat).
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C.
- Gecertificeerd volgens EN 14846.
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten.

DEUROPENER INBOUW HOUDKR.CA.330KG 10-24V S00U- AC/DC 100% ARBEIDSSTROOM Z.SL.PLAAT

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	321524
Afmeting sluitplaat	69 X 20 mm
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	AC Wisselspanning of DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	26 mm
Kleur	Blank
Materiaal	Zamac
Model hoek sluitplaat	Zonder sluitplaat
Soort product	Elektrische inbouw opener
Toepassing	Verschillende inbouw doeleinden zowel met als zonder sluitplaat
Uitvoering sluitplaat	Zonder sluitplaat (met schootgeleider)
Schootvanger	Verstelbaar - Draait binnen de behuizing (radiaal)
Aansluitspanning	10-24 Volt
Stroomprincipe	Arbeidsstroom
Type	S00U

