



DEUROPENER INBOUW HOUDKR.CA.330KG 10-24V A11U- AC/DC 100% ARB.STR. KORTE SLUITPL.

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Inbouw elektrische deuropener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.

Eigenschappen:

- 3.250 N Houdkracht (ca. 330 kg).
- Inbouwwitvoering.
- Voorzien van universele spoel (opgave voltage niet nodig).
- Met 4 mm verstelbare schootvanger.
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal).
- Getest op 300.000 operaties.
- Voorzien van korte rvs sluitplaat.
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat).
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C.
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten.

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	321528
Afmeting sluitplaat	172 X 25 X 3 mm
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	AC Wisselspanning of DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	31 mm
Kleur	Blank
Materiaal	RVS
Model hoek sluitplaat	Rechthoekig
Soort product	Elektrische dagschootopener
Uitvoering sluitplaat	Zonder nachtschoot sparing
Schootvanger	Verstelbaar - Draait buiten de behuizing (axiaal)
Spoelbelasting	Belasting volgens opgaaf fabrikant
Aansluitspanning	10-24 Volt
Stroomprincipe	Arbeidsstroom
Type	A11U