



Omschrijving

Inbouw elektrische deuropener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. De lange sluitplaat heeft een uitsparing voor de nachtschoot, zodat deze mechanisch kan worden vergrendeld.

Eigenschappen:

- 3.250 N Houdkracht (ca. 330 kg).
- Inbouwwitvoering.
- Voorzien van universele spoel (opgave voltage niet nodig).
- Met 4 mm verstelbare schootvanger.
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal).
- Getest op 300.000 operaties.
- Voorzien van lange rvs sluitplaat.
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat).
- Werktemperatuur -15 °C tot +40 °C.
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten.

DEUROPENER INBOUW HOUDKR.CA.330KG 10-24V R10U DC RUSTSTROOM LANGE SL.PL.

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	321529
Afmeting sluitplaat	250 X 25 X 3 mm
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	31 mm
Kleur	Blank
Materiaal	RVS
Model hoek sluitplaat	Rechthoekig
Soort product	Elektrische opener dag en nacht
Uitvoering sluitplaat	Met dag- en nachtschoot sparing
Schootvanger	Verstelbaar - Draait buiten de behuizing (axiaal)
Spoelbelasting	100% Belastbaar
Aansluitspanning	12-24 Volt
Stroomprincipe	Ruststroom
Type	R10U