



Omschrijving

Inbouw elektrische deuropener voorzien van axiale 4 mm verstelbare schootvanger welke buiten de behuizing draait. De deuropener wordt in het kozijn tegenover de dagschoot van een mechanisch slot ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.

Eigenschappen:

- 3.250 N Houdkracht (ca. 330 kg).
- Inbouwwitvoering zonder sluitplaat.
- Voorzien van universele spoel (opgave voltage niet nodig).
- Met 4 mm verstelbare schootvanger.
- Schootvanger draait buiten de behuizing (axiaal).
- Getest op 300.000 operaties.
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat).
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C.
- Toe te passen in combinatie met draaideurautomaten.

DEUROPENER INBOUW HOUDKR.CA.330KG 10-24V R00U- DC 100% RUSTSTROOM ZONDER PLAAT

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	321530
Afmeting sluitplaat	80 X 21 mm
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	28 mm
Kleur	Blank
Materiaal	Zamac
Model hoek sluitplaat	Zonder sluitplaat
Soort product	Elektrische inbouw opener
Toepassing	Verschillende inbouw doeleinden zowel met als zonder sluitplaat
Uitvoering sluitplaat	Zonder sluitplaat
Schootvanger	Verstelbaar - Draait buiten de behuizing (axiaal)
Spoelbelasting	100% Belastbaar
Aansluitspanning	12-24 Volt
Stroomprincipe	Ruststroom
Type	R00U