



Omschrijving

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld. De korte sluitplaat is speciaal gemaakt ter vervanging van de Nemef P635 afgeronde sluitplaat.

Eigenschappen:

- 3.230 N Houdkracht (ca. 330 kg).
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk.
- Inbouwwitvoering met een breedte van slechts 20 mm.
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger.
- Voorzien van schootgeleider.
- Getest op 400.000 operaties.
- Voorzien van korte afgeronde rvs lipsluitplaat (ter vervanging van Nemef P635 afgeronde sluitplaat).
- Werktemperatuur -15 °C tot +40 °C.
- Gecertificeerd volgens EN 14846.
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten.

ELEKTRISCHE DEUROPENER/SLUITPLAAT S51U ARBEIDSSTROOM 10-24V AC/DC

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	321531
Afmeting sluitplaat	106 X 25/45
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	AC Wisselspanning of DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	29 mm
Kleur	Blank
Materiaal	RVS
Model hoek sluitplaat	Afgerond
Soort product	Elektrische dagschootopener
Toepassing	Insteek- loopslot (Afmeting sluitplaat gelijk aan Nemef P635)
Uitvoering sluitplaat	Zonder nachtschoot sparing (met schootgeleider)
Schootvanger	Verstelbaar
Aansluitspanning	10-24 Volt
Stroomprincipe	Arbeidsstroom
Type	S51U

