Burghouwt



# VH PANIEKBESL. HOPPE KR-KR F1 PC72-KT*** 138FD9/2236ZA/2214 ST=9 DD53-58 F=B

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 325925 |
| Merk | HOPPE |
| Deurdikte | 53 - 58 mm |
| Kerntrekbeveiliging | Ja |
| Kleur | F1 Aluminium zilverkleurig |
| Materiaal | Aluminium |
| Serie | Paris |
| Sparing maat | Profielcilinder 72 mm |
| Stiftafmeting | 9 mm |
| Type schild | Massief |
| Uitvoering binnenschild | Met vast/draaibare deurkruk |
| Uitvoering buitenschild | Met vast/draaibare deurkruk |
| Veiligheidsklasse (SKG) | SKG3*** |
| Breedte schild | 50 mm |
| Lengte schild | 250 mm |
| Dikte binnenschild | 10 mm |
| Dikte buitenschild | 15 mm |
| Model | Recht |
| Soort product | Veiligheids langschildgarnituur kruk-kruk |
| Toepassing | Nooduitgangen overeenkomstig NEN EN179 |
| Type | 138F/2236ZA/2214 |
| Type bevestiging | Inclusief stift en bouten |
| Soort stift | Gedeelde anti paniek krukstift |

## Omschrijving

HOPPE aluminium rookdicht-antipaniek inbraakwerend langschild-krukgarnituur met cilinder-trekbeveiliging voor buitendeuren:

 Voldoet aan SKG®***, getest conform DIN 18273 en getest in

nooduitgangen overeenkomstig NEN EN 179.

 Lagering: deurkrukken vast/draaibaar, hooghoudveer, onderhoudsvrij

glijlager.

 Verbinding: HOPPE-gedeelde-antipaniek-volstift.

 Cilinder-trekbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte

10-18 mm.

 Schilden: van massief aluminium, buiten steunnokken, binnen zonder.

 Bevestiging: binnen zichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M6.