



## Omschrijving

Dynaplug gevelschroef AR-coating cilinderkop zwart TX15

De gevelschroef bronskleurig met zwarte kop is de ideale schroefoplossing voor het bevestigen van houten planken op gevels, het monteren schuttingplanken of het maken van potdekselwerk. De schroef is zelfborend door de speciale Diamond-point. Deze driehoek-vormige boorpunt zorgt voor maximale boorcapaciteit met behoud van een hoge uittrekwaarde voor het maken van een stevige verbinding. Je kunt hierdoor tot aan twee centimeter van de rand van de plank zonder voorboren inschroeven zonder het hout te splijten.

De kleine cilinderkop zorgt voor een nette afwerking. Door deze cilinderkop wordt het inbrengen van spanning door de schroefkop in de houten plank voorkomen. Bij gebruik van platkop schroeven in gevelplanken of schuttingdelen kan de schroefkop als een soort wig werken waardoor er alsnog scheurvorming van de plank bij het schroefgat ontstaat, nadien het hout gaat drogen. Verder zorgt de kleine bronskleurige cilinderkop voor een nette afwerking op hout. De TX-drive maakt het inschroeven eenvoudig door een goede krachtoverbrenging van de bit op de schroef.

De schroeven zijn gemaakt van gehard koolstofstaal en zijn door een uitgekiend na hardingsproces niet alleen supersterk, maar ze zijn ook heel buigzaam. Hierdoor wordt de kans op afbreken geminimaliseerd; zowel tijdens het inschroeven als nadat de schroeven zijn verwerkt en de houten planken gaan werken. De gevelschroeven zijn voorzien van een bronskleurige antiroest-coating. Deze coating is zeer roestbestendig en heeft de allerhoogste C4 corrosiviteitsklasse. De organische AR-coating is opgebouwd uit drie dunne laagjes organische coating boven op de elektrolytische zinklaag. Dit zorgt voor een zeer goede hechting. Mocht de coating toch licht beschadigd raken bij het

## GEVELSCHROEF DYNAPLUS AR-COAT ZWARTE KOP 4,0X50MM TORX15 CILINDERKOP DEELDRAAD

Bekijk in onze  
webshop



## Kenmerken

| Kenmerk              | Omschrijving                   |
|----------------------|--------------------------------|
| Artikelnr.           | <b>345406</b>                  |
| Aandrijving          | Torx 15                        |
| Afwerking            | AR-Coating                     |
| Merk                 | DYNAPLUS                       |
| Kleur (kop)          | Zwart                          |
| Kwaliteit            | C4                             |
| Materiaal            | Koolstofstaal gehard           |
| Model kop            | Cilinderkop                    |
| Model schroefpunt    | Diamand point gekartelde draad |
| Soort draad          | Gekartelde draad               |
| Voldraad/Deeldraad   | Deeldraad                      |
| Diameter             | 4 mm                           |
| Diameter kop         | 7 mm                           |
| Lengte               | 50 mm                          |
| Lengte draad         | 28 mm                          |
| Toepassing materiaal | Hout                           |
| Soort product        | Gevelschroef                   |
| Uitvoering           | Met wokkel                     |

inschroeven? Geen probleem, de coating kan kleine beschadigingen zelf herstellen waardoor de AR-coating een permanente corrosiebescherming biedt aan de schroeven.