Burghouwt

GLASLATSCHROEF DYNAPLUS AR-COAT BRONS 3,5X30MM TORX15 PLATKOP DEELDRAAD



Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	345460
Aandrijving	Torx 15
Afwerking	AR-coating C4
Merk	DYNAPLUS
Materiaal	Gehard carbonstaal
Model kop	Plat verzonken (kop)
Model schroefpunt	Diamand point gekartelde draad
Voldraad/Deeldraad	Deeldraad
Diameter	3.5 mm
Diameter kop	5.8 mm
Lengte	30 mm
Lengte draad	18 mm
Toepassing materiaal	Glaslatten
Soort product	Glaslatschroef
Uitvoering	Met wokkel

Omschrijving

Dynaplus glaslatschroef AR-coating platkop TX15

Dynaplus® glaslatschroeven met Anti-Roest-coating zijn speciaal ontwikkeld zodat glaslatten zonder voorboren eenvoudig gefixeerd kunnen worden op het kozijn. Door de bronskleurige Anti-Roest-coating kunnen de schroeven zonder problemen aan de buitenzijde van het kozijn verwerkt kunnen worden. De gecoate schroeven zijn zeer roestbestending en hebben de allerhoogste corrosiviteitsklasse; C4. De AR-coating is opgebouwd uit drie dunne laagjes organische coating bovenop de elektrolytische zinklaag wat zorgt voor een zeer goede hechting. Door de unieke zelfborende diamond-point van de schroef kun je deze schroeven tot slechts drie centimeter van het uiteinde van de lat verwerken; zonder voorboren en zonder het hout te splijten. Je kunt deze schroef ook gebruiken voor het monteren van de neuslatten of ander kleine houten latjes die gevoelig zijn voor splijten. De TX-15 aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging van de bit op de schroef en de kleine 75°-platkop met scherpe freesribben voor een strakke afwerking van de schroef. Net boven de schroefdraad zit een speciaal wokkel-gedeelte die ruimte maakt voor de iets dikkere schacht van de schroef. Hierdoor worden de glaslatten extra goed aangetrokken op het kozijn waardoor een sterke verbinding ontstaat.