



PLAFONDANKER FISCHER FDN 6/35 STAAL VERZINKT BOORDIAMETER 6MM

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Fischer Plafondanker FDN II 6/35

Het montagevriendelijke inslaganker voor meervoudige bevestigingen

Het Fischer Plafondanker FDN II is een doorsteekanker van gegalvaniseerd staal. De FDN II is goedgekeurd voor meervoudige verankeringen van niet-dragende systemen in beton. Het Fischer Plafondanker FDN II is ideaal om kabel- en Nonius-plafondhangers voor verlaagde plafonds, ventilatiekanalen en metalen profielen in gescheurd beton te verankeren. De ETA goedkeuring en brandgeschiktheid overeenkomstig de brandweerstandsklasse R 120 bieden veel meer veiligheid. Het plafondanker wordt tijdbesparend in de doorsteekmontage aangebracht en met de hamer in het boorgat geslagen.

Kenmerken

- Nagelanker geschikt voor doorsteekmontage voor het afhangen van plafonds.
- Wanneer de spreidwig wordt ingeslagen spreidt de plafondnagel en klemt deze zich tegen de boorgat wand.
- Eenvoudige controle: het plafondanker ligt bij correcte montage vlak met het aanbouwdeel.

Voordelen

- De FDN II is eenvoudig te verwerken.
- De nieuwe korte versie FDN II K met gereduceerde verankeringsdiepte is sneller te installeren en vermindert het raken van wapeningsstaal.

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	351042
Afwerking	Elektrolytisch verzinkt
Merk	FISCHER
Materiaal	Staal
Boordiameter	6 mm
Lengte	70 mm
Toepassing materiaal	Beton
Soort product	Plafondanker
Type	FDN II
Klembereik	Maximaal 35 mm

- De vlak verzonken spreidnagel toont de complete spreiding van het anker en garandeert daardoor een minimale verplaatsing bij belasting.
- De Fischer FDN II kan zonder reiniging van het boorgat worden geïnstalleerd.
- Het kopreliëf maakt een eenvoudig gebruik van het anker mogelijk en bespaart daardoor tijd.