



Omschrijving

Rawl betonschroef verzinkt zeskant met ring

Let op diameter schroef 10 mm boordiameter 8 mm

De Rawl H-LX betonschroeven met Zinc Flake coating bieden een uiterst betrouwbare en efficiënte bevestigingsoplossing voor professionals. Dankzij het innovatieve ontwerp en de hoogwaardige afwerking zijn deze ETA-gecertificeerde betonschroeven ideaal voor snelle montage in beton, metselwerk en andere harde bouwmaterialen – zonder pluggen!

De Rawl H-LX betonschroeven zorgen voor een directe en stevige verankering zonder spreiddruk, waardoor ze perfect geschikt zijn voor toepassingen dicht bij randen en hoeken. De montage is snel en eenvoudig: de schroef wordt direct in het boorgat bevestigd zonder dat er extra pluggen of ankers nodig zijn. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt ook voor een sterke en veilige bevestiging. De Zinc Flake coating biedt daarnaast een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor deze schroeven zowel binnen als buiten optimaal presteren. Dankzij de hoge belastbaarheid zijn ze geschikt voor zware toepassingen waarbij trek- en afschuifkrachten een rol spelen. Bovendien zijn de schroeven beschikbaar in diverse maten en kopvormen, zodat er voor iedere klus een passende oplossing is.

Of het nu gaat om het monteren van constructies, machines of installaties: met de Rawl H-LX betonschroeven kies je voor snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid.

BETONSCHROEF RAWL VERZINKT ZESK MET RING 10X90 BOOR 8MM (ETA 1)

Bekijk in onze webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	352574
Aandrijving	Zeskant - Sleutelmaat 13
Afwerking	Verzinkt
Merk	RAWL
Kleur (kop)	Zilver
Materiaal	Staal
Model kop	Zeskant (kop)
Soort draad	Grof
Voldraad/Deeldraad	Voldraad
Boordiameter	8 mm
Diameter	10 mm
Lengte	90 mm
Toepassing materiaal	Beton
Soort product	Betonschroef
Uitvoering	Gehard