



Omschrijving

Met een hoekanker zijn veel montages mogelijk, met in het bijzonder kozijn montages. Waarbij de lichte hoeken voor de stijlen, de zware voor de onderdorpels en gezet onder een hoek van 100 graden, voor de bovendorpels worden gebruikt. Hoekankers zijn leverbaar met gaten of met gaten en slobgaten afgestemd op gangbare bevestigingsmiddelen, en zijn geproduceerd uit staal en behandeld met zinkt, zowel sendzimir als thermisch of zink magnesium. Hoekankers met ril en hoekankers XL hebben een extra ril in het midden of aan de zijkanen zodat er meer draagkracht wordt gecreëerd. Het gewicht van kozijnen en beglazing wordt alsmaar hoger, zodat een goede ondersteuning van de onderdorpel steeds belangrijker wordt.

HOEKANKER GB MET RIL VERZINKT 90X90 - 60X2.5 MM

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	371615
Afmeting	90 X 90 mm
Afmeting materiaal	60 X 2.5 mm
Afwerking	Sendzimir verzinkt
Merk	GB
Gatenpatroon	10/4 - 6/6 - 4/9 - 1/11
Materiaal	Staal
Slobgaten	1/30X11
Soort product	Hoekanker met ril