Burghouwt

INSLAGANKER FISCHER EA II M12X50MM STAAL VERZINKT BOORDIAMETER 15MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	372133
Afwerking	Elektrolytisch verzinkt
Merk	FISCHER
Materiaal	Staal
Soort draad	Metrisch
Boordiameter	15 mm
Diameter	12 mm
Lengte	50 mm
Toepassing materiaal	Beton
Soort product	Inslaganker
Type	EA II

Omschrijving

Fischer Inslaganker EA II M12x50 elektrolytisch verzinkt

Het efficiënte inslaganker met rand voor een eenvoudige en snelle montage

Het Inslaganker EA II is een inslaganker met binnenwerkse schroefdraad van gegalvaniseerd en roestvast staal. Het Inslaganker is ideaal om sprinklerinstallaties, kabelgoten of consoles binnen- en buitenshuis te verankeren. De ETA goedkeuring voor ongescheurd beton, de goedkeuring voor de meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen en de brandgeschiktheid overeenkomstig de brandweerstandsklasse bieden veel meer R 120 bieden veel meer veiligheid. Het inslaganker wordt met de hamer en lijnend met het oppervlak van het verankeringsmateriaal aangebracht. De verdikte rand voorkomt het dieper wegglijden. Met het montagehulpstuk EAW H Plus of het machinale montagehulpstuk EA II S-SDS wordt de huls door het indraaien van de inwendige stift open gespreid en spant zo tegen de wand van het boorgat.

Kenmerken• Eenvoudige slagmontage: niet dieper wegglijden tijdens de montage door duidelijke rand van de injectiehuls.• Gebruik van gebruikelijke metrische bouten en draadstangen reduceert complexiteit.• Krachten besparende seriemontage door middel van machinale Montagehulp EA II S-SDS. Visuele controle door gestempelde markering.• ETA-goedkeuring voor ongescheurd beton en meervoudige bevestigingen.

Voordelen• De ankerrand voorkomt dat het inslaganker te ver wordt weggeslagen in het boorgat.• Door het metrische binnendraad is het mogelijk om standaard metrische bouten of draadstangen te gebruiken.• Het EMS inslaghulpstuk maakt

een moeiteloze installatie mogelijk, met name in het geval van seriematige montage.• Bij het inslaan van het anker met het EHS plus inslaghulpstuk kan je door visuele controle zien of het anker op de juiste manier geplaatst is.• Het hulpstuk slaat namelijk een inkeping in de rand van het anker als het anker volledig is gespreid tegen de boorwand.• De zwarte uitvalbeveiliging van de EA II K voorkomt dat het anker uit he boorgat valt tijdens bovenhoofdse installatie.• Het raken van wapening tijdens inboren bij het gebruik van de EA II K is nagenoeg uitgesloten dankzij de zeer korte verankeringsdiepte van slechts 25 mm.