Burghouwt



HOLLEWANDPLUG FISCHER INCL. M SCHROEF HM 4X32 S PLAATDIKTE 3-13MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	372246
Merk	FISCHER
Kraag	Ja
Materiaal	Metaal
Soort draad	Metrisch
Boordiameter	8 mm
Diameter	4 mm
Lengte	32 mm
Materiaaldikte	3 - 13 mm
Soort product	Hollewandplug
Type	HM-S

Omschrijving

Fischer Metalen hollewandplug HM 4 x 32 S met metrische schroef

De veelzijdige metalen hollewandplug met metrische draad.De fischer Metalen hollewandplug HM-S is een veelzijdige hollewandplug met metrische bout voor alle plaatmateriaal. De plug wordt met de fischer Hollewandplug tang HM-Z 1 in de voorsteekmontage geplaatst. Met de tang wordt de plug in de holle ruimte achter het plaatmateriaal getrokken. De armen spreiden zich daarbij uit achter het plaatmateriaal en verdelen de krachten over een groot oppervlak. Als alternatief is de montage ook met behulp van een schroevendraaier of een accu-schroefboormachine mogelijk. De fischer Metalen hollewandplug HM-S is geschikt voor de bevestiging van verlichting, handdoekenrekken en gordijnrails in de interieurbouw.Kenmerken• Meerdere keren losdraaien en bevestigen van het montagestuk zonder dat het draagvermogen wordt verminderd. Dit vergroot de flexibiliteit.• Groot draagvermogen door het grote contactvlak van de spreidende armen.• Meedraaibeveiliging voor een comfortabele montage: De vleugels (klauwtjes) aan de rand van de plug houden hem stevig in het plaatmateriaal.• Geschikt voor de voorsteekmontage.• Compleet met metrische schroef.Voordelen• Door het uitgebreide assortiment, is de HM geschikt voor plaatmateriaal met een dikte van 3-50 mm waardoor het voor tal van toepassingen gebruikt kan worden.• Het aanbouwdeel kan door het metrische binnendraad meerdere malen worden gemonteerd en gedemonteerd. Hierdoor is de HM zeer flexibel.• De spreidende armen van de HM zorgen voor een groot contactoppervlak waardoor hoge belastingen mogelijk zijn. • De weerhaken onder de kraag grijpen in het plaatmateriaal waardoor het meedraaien in het boorgat wordt voorkomen en een veilige montage gegarandeerd is.