Burghouwt



CONSTRUCTIEPLUG FISCHER VERZ. ZESK.KOP SXRL 10X100 FUS T40/SW13 KLEMBER. 50MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	372319
Aandrijving	Torx40 / SW13
Merk	FISCHER
Kleur	Grijs
Kraag	Ja
Materiaal	Nylon
Soort draad	Metrisch
Boordiameter	10 mm
Lengte	100 mm
Soort product	Constructieplug
Type	SXRL FUS
Klembereik	Maximaal 50 mm

Omschrijving

Fischer Constructieplug SXRL 10 x 100 FUS zeskant kop

De veelzijdige constructieplug met meervoudige verankeringdiepte

De fischer SXRL FUS is een constructieplug met zeskant schroef, gegoten sluitring en geïntegreerde torx bit-opname. De SXRL is met een ETA certificering voor nagenoeg alle ondergronden een echte allrounder en daarmee zeer breed inzetbaar. De constructieplug is goedgekeurd voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in metselwerk, beton en cellenbeton. In metselwerk van geperforeerde baksteen zorgen de spreidzones van de plug voor een gelijkmatige krachtverdeling, in metselwerk van geperforeerde baksteen zorgen de spreidzones van de plug voor een gelijkmatige krachtverdeling, in cellenbeton en massief materiaal voegen ze zich samen tot een lang spreidelement. Met de borgbout van gegalvaniseerd staal is de constructieplug zeer geschikt voor bevestigingen van gevel-, plafond en dakconstructies.

Kenmerken• ETA-beoordeling met uitstekende belastingswaarden: veilige meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in beton en metselwerk.• Het lange spreidelement met drie verankeringsdiepten maakt de SXRL veelzijdig voor allerlei toepassingen.• De belastingen worden door de geometrie van de pluggen gelijkmatige in het bouwmateriaal verdeeld. Daardoor wordt dragend materiaal bij dunwandig bouwmateriaal niet onherstelbaar beschadigd.• Gemakkelijke montage: ribben voorkomen dat de plug tijdens het dieper inbrengen gaat meedraaien

Voordelen• Door de speciale geometrie van de plug worden de krachten gelijkmatig verdeeld in het boorgat.• De goedkeuring voor een enkele bevestiging in gescheurd beton maakt van de SXRL de aangewezen specialist in beton.• In het geval van diepe montage verhinderen de extra lange vleugels dat de plug meedraait in het boorgat.