Burghouwt



ANKERSTANG FISCHER RG M16 X 190MM VERZINKT 5.8 INCL.MOER-RING

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	372371
Aandrijving	Zeskant - Sleutelmaat 24
Afwerking	Elektrolytisch verzinkt
Merk	FISCHER
Kleur (kop)	Zilver
Kwaliteit	5.8
Materiaal	Staal
Model kop	Zeskant (kop)
Sleutelmaat	24
Soort draad	Metrisch
Voldraad/Deeldraad	Voldraad
Boordiameter	18 mm
Diameter	16 mm
Lengte	190 mm
Toepassing materiaal	Beton
Soort product	Ankerstang inclusief moer en ring
Type	RG M

Omschrijving

Fischer Ankerstang RG M16 x 190 elektrolytisch verzinkt 5.8

De Fischer ankerstang met dakpunt en buitenzeskant voor zowel injectiemortels als glascapsules

De ankerstang RG M is van gegalvaniseerd staal in de staalkwaliteit 5.8 gemaakt. De ankerstang is een systeemtoebehoren voor de diverse mortelpatronen of injectiemortel. Voor afzonderlijke bevestigingen is het gebruik van de vooraf geportioneerde mortelpatronen bijzonder efficiënt. Bij de montage met de mortelpatroon wordt de ankerstang RG M met behulp van een boorhamer draaiend-tikkend aangebracht. Tijdens het plaatsen wordt de mortelpatroon kapotgemaakt, gemengd en de mortelmassa geactiveerd. Bij de montage met de injectiemortel wordt de ankerstang handmatig door middel van lichte draaibewegingen in het boorgat geschoven. Het systeem is bijzonder geschikt voor een efficiënte bevestiging van machines, staalconstructies en steunpoten binnenshuis.

Kenmerken

- In combinatie met de verschillende mortelpatronen of injectiemortels goedgekeurd voor verankering in gescheurd en ongescheurd beton, metselwerk van massieve steen, metselwerk van poreuze steen en cellenbeton.
- De draadstangen met afgeschuinde kant en 6-kant voor de eenvoudige montage met vooraf geportioneerde glascapsule.
- Gegalvaniseerd staal voor gebruik binnenshuis.

Voordelen

- Het brede assortiment van M8 tot M30 maakt de RGM zeer breed toepasbaar en biedt daarmee een grote mate aan flexibiliteit.
- De vele soorten goedgekeurde staalsoorten voor RG M maakt het gebruik alle corrosieweerstandsklassen mogelijk en biedt de grootst mogelijke veiligheid bij de toepassingen.
- Houd a.u.b. rekening met de goedkeuringen van de betreffende glascapsules c.q. injectiemortels.