



## GRONDVERF WA WATERGEDRAGEN TOPDEQ BLIK 2,5LTR ZWART

Bekijk in onze  
webshop



### Omschrijving

Grondverf WA watergedragen zwart

Grondverf WA is een watergedragen grondverf voor binnen en buiten. Wordt toegepast als een sneldrogende grondverf op hout en metaal. Aan te brengen met kwast of verfroller.

Toepassingen

Hout en metaal

Kenmerken • Snelle droging • Vochtregulerend • Onverzeepbaar • Goede dekking en vloeiing • Geurarm en gemakkelijk verwerkbaar • Dit product bevat minder dan 130g/l VOS

### Kenmerken


| Kenmerk                 | Omschrijving                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnr.              | <b>560013</b>                                      |
| Basis bestandsdeel      | Acryl                                              |
| Binnengebruik           | Ja                                                 |
| Buitengebruik           | Ja                                                 |
| Merk                    | TOPDEQ                                             |
| Glansgraad              | Halfmat                                            |
| Inhoud                  | 2,5 ltr                                            |
| Kleur                   | Zwart                                              |
| Overschilderbaar        | Ja                                                 |
| Vochtbestendig          | Ja                                                 |
| Watervast               | Ja                                                 |
| Weerbestendig           | Ja                                                 |
| Droogtijd verf          | Stofdroog na ca. 90 min. bij 20°C                  |
| Reiniging (gereedschap) | Water                                              |
| Verdunning              | Water                                              |
| Rendement               | 10-14 m²/l                                         |
| Soort product           | Grondverf                                          |
| Overschilderbaar na     | ca. 4 uur bij 20°C met hoogglans<br>na 24 uur 20°C |

### Gerelateerde producten



SCHUURLINNEN  
FLEXOVIT  
230X280MM K120

Artikelnr. 216567



SCHUURPAPIER  
FLEXOVIT  
WATERPROOF  
230X280MM K240

Artikelnr. 216525



MASKINGTAPE SP  
LICHT GEEL  
25MMX50MTR

Artikelnr. 490464