Burghouwt




# VOORSTRIJK DRY FIX UNI KLEIN REPAIR CARE FLACON 80ML COMP. A + 40ML COMP. B

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 570102 |
| Basis bestandsdeel | Epoxyhars |
| Binnengebruik | Ja |
| Buitengebruik | Ja |
| Merk | REPAIR CARE |
| Dichtheid | 1.05 kg/dm3 |
| Inhoud | 40 + 80 ml |
| Kleur | Transparant geel |
| Overschilderbaar | n.v.t. |
| Verwerkingstemperatuur | 0°C tot +35°C |
| Droogtijd | 20 min |
| Verwerkingstijd | 1 h |
| Soort product | Voorstrijk |

## Omschrijving

DRY FIX® UNI (klein)

Elastische voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX® en BIO FLEX™

Eigenschappen• Zorgt voor een optimale hechting van alle soorten DRY FLEX® en BIO FLEX™ aan de ondergrond.• Extra lange potlife van 1 uur.• Tot 24 uur na aanbrengen af te werken met DRY FLEX® en BIO FLEX™• Gemakkelijk te verwerken met de kwast• Eenvoudig en schoon te doseren en af te sluiten.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 50ºC

Stap 1Component A (transparant) goed schudden voor gebruik.Stap 2Doseer component A (maak gebruikt van de doseerstrepen op de fles) in een schone EASY•Q™ MIX & FIX-bekerStap 3Doseer component B (maak gebruik van de doseerstrepen op de fles) in dezelfde MIX & FIX-beker.Stap 4Goed doorroeren met de EASY•Q™ MIX & FIX-spatel. Strijk de DRY FIX® UNI met een kwast op de te behandelen vlakken.Stap 5Laat het product minimaal 20 minuten en maximaal 45 minuten indringen.Stap 6Verwijder met absorberend papier de DRY FIX® UNI die niet in de ondergrond gedrongen is.Stap 7Breng binnen 24 uur DRY FLEX® of BIO FLEX™ aan op het voorbehandelde hout.

## Gerelateerde producten




MENGBEKER EASY Q REPAIR CARE INHOUD VOOR CA 280ML

Artikelnr.570116




MENGSPATEL EASY Q REPAIR CARE SET A 50 STUKS

Artikelnr.570117




WEGWERPHANDSCHOENEN REPAIR CARE EASY Q NITRILE XL DOOS A 50 STUKS

Artikelnr.570115