



Omschrijving

DRY FLEX® 4

Reparatiepasta voor snelle, permanente houtreparaties (Na 4 uur schuur- en overschilderbaar*). Ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen waarbij de tijdsfactor van groot belang is. Uniek is de prettige verwerkbaarheid in combinatie met de korte droogtijd. DRY FLEX® 4 is in alle seizoenen te gebruiken. Geschikt voor:

- Het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels.
- Het verlijmen en vullen van scheuren, noesten en (open) verbindingen.
- Het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.
- Toepassing binnen en buiten.
- Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

Eigenschappen

- Gemakkelijk en prettig te verwerken.
- Korte droogtijd: na 4 uur schuur- en overschilderbaar*.
- Het hele jaar door te gebruiken.
- Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).
- De reparatiepasta gedraagt zich als hout: het product is op dezelfde manier na te bewerken en te schilderen en beweegt met het hout mee.
- Voldoet aan de eisen van KOMO, TNO, COT en is opgenomen in de SKH publicatie 'Het gebruik van reparatiemiddelen'.
- Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.*Dit is een indicatie voor een reparatie met een laagdikte van 1 cm bij 20°C. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid.

Houdbaarheid Zie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 40°C

Hoe te gebruiken

Stap 1

HOUTREPARATIEPASTA DRYFLEX 4 REPAIR CARE KOKER COMP. A 300ML + COMP. B 100ML

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570120
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.11 kg/dm ³
Inhoud	100 + 300 ml
Kleur	Transparant geel
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	4 uur (bij 20°C*)
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +35°C
Vochtbestendig	Ja
Voorbehandelen met	DRY FIX UNI
Verwerkingstijd	20 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	5 - 50 mm
Category Position	100

Behandel het kale hout voor met DRY FIX® UNI.

Stap 2

Doseer DRY FLEX® 4 op een mengplateau met behulp van het EASY•Q™ High performance doseerpistool met de schuif naar achteren.

Stap 3

Meng de componenten A (oranje) en B (transparant) met een EASY•Q™ rvs modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 4

Verdeel de gemengde DRY FLEX® 4 in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 5

Breng DRY FLEX® 4 aan en verwijder daarbij overtollig product direct.

Stap 6

Schuur het behandelde oppervlak licht op voor het aanbrengen van een verflaag.

Gerelateerde producten



DOSEERPISTOOL
HIGH PERFORM.
REPAIR CARE 2
COMPONENTEN

Artikelnr.570123



MODELLEERMESSE
NSET REPAIR CARE
EASY Q 4-DELIG
RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



VOORSTRIJK DRY
FIX UNI KLEIN
REPAIR CARE
FLACON 80ML
COMP. A + 40ML
COMP. B

Artikelnr.570102