Burghouwt



VOORSTRIJK DRY FIX UNI GROOT REPAIR CARE FLACON 200ML COMP. A + 100ML COMP. B

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570127
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.05 kg/dm3
Inhoud	100 + 200 ml
Kleur	Transparant geel
Overschilderbaar	n.v.t.
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +35°C
Droogtijd	20 min
Verwerkingstijd	1 h
Soort product	Voorstrijk

Omschrijving

DRY FIX® UNI

Elastische voorstrijk voor alle soorten DRY FLEX® en BIO FLEX™

Eigenschappen• Zorgt voor een optimale hechting van alle soorten DRY FLEX® en BIO FLEX™ aan de ondergrond.• Extra lange potlife van 1 uur.• Tot 24 uur na aanbrengen af te werken met DRY FLEX® en BIO FLEX™• Gemakkelijk te verwerken met de kwast• Eenvoudig en schoon te doseren en af te sluiten.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 50ºC

Stap 1Component A (transparant) goed schudden voor gebruik.Stap 2Doseer component A (maak gebruikt van de doseerstrepen op de fles) in een schone EASY•Q™ MIX & FIX-bekerStap 3Doseer component B (maak gebruik van de doseerstrepen op de fles) in dezelfde MIX & FIX-beker.Stap 4Goed doorroeren met de EASY•Q™ MIX & FIX-spatel. Strijk de DRY FIX® UNI met een kwast op de te behandelen vlakken.Stap 5Laat het product minimaal 20 minuten en maximaal 45 minuten indringen.Stap 6Verwijder met absorberend papier de DRY FIX® UNI die niet in de ondergrond gedrongen is.Stap 7Breng binnen 24 uur DRY FLEX® of BIO FLEX™ aan op het voorbehandelde hout.

Gerelateerde producten



MENGBEKER EASY Q REPAIR CARE INHOUD VOOR CA 280ML

Artikelnr.570116



MENGSPATEL EASY Q REPAIR CARE SET A 50 STUKS

Artikelnr.570117



WEGWERPHANDSCHOENEN REPAIR CARE EASY Q NITRILE XL DOOS A 50 STUKS

Artikelnr.570115