Burghouwt



HOUTREPARATIEPASTA DRYFLEX IN REPAIR KOKER 2-IN-1 150ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570129
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.17 kg/dm3
Inhoud	150 ml
Kleur	Licht geel
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	4 uur (bij 20 °C*)
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +35°C
Voorbehandelen met	Niet nodig
Verwerkingstijd	20 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	0 - 20 mm

Omschrijving

DRY FLEX® IN 2-in-1

Reparatiepasta voor het repareren van beschadigd hout binnenshuis.(Na 4 uur schuur- en overschilderbaar*).

Ideaal voor het repareren van allerlei houtbeschadigingen in huis. Geen voorbehandeling met voorstrijk nodig. Gemakkelijke en snelle verwerkbaarheid en zeer goed schuurbaar.

Geschikt voor• Het repareren van o.a. trappen, deuren, binnenkozijnen, keukens, meubels, vloeren en plinten.• Toepassing binnen.

Eigenschappen• Gemakkelijk en prettig te verwerken• Korte droogtijd: na 4 uur uitgehard*.• Uitstekend modelleerbaar.• Beide componenten zitten in één koker, welke in elk enkelvoudig doseerpistool past.• Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).• Ideaal voor kleine reparaties.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

* Dit is een indicatie voor een reparatie met een laagdikte van 1 cm bij 20ºC. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 40ºC

Hoe te gebruiken

Stap 1

Verwijder het verfsysteem.

Stap 2

Frees het reparatieoppervlakte glad.

Stap 3

Doseer DRY FLEX® IN op een mengplateau met behulp van het enkelvoudige EASY•Q™-doseerpistool.

Stap 4

Meng de beide componenten met een EASY•Q™ rvs modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 5

Verdeel de gemengde DRY FLEX® IN in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 6

Brand het hechtvlak aan met DRY FLEX® IN.

Stap 7

Bouw de reparatie op met DRY FLEX® IN en mes deze af.

Stap 8

Schuur de toplaag van de reparatie licht na uitharding.

Stap 9

Voorzie de reparatie van een verflaag.

Gerelateerde producten



KITPISTOOL KOKERS PROF HK14 ROOD ZWALUW TBV LIJMEN EN KITTEN

Artikelnr.576347



MODELLEERMESSENSET REPAIR CARE EASY Q 4-DELIG RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



MENGPLATEAU REPAIR CARE EASY Q MEDIUM 26,8X35CM

Artikelnr.570118