Burghouwt



REPARATIEPLAMUUR DRYFLEX SF REPAIR CARE KOKER 2-IN-1 150ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570130
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.40 kg/dm3
Inhoud	150 ml
Kleur	Licht beige
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	30 minuten (bij 20°C*)
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +30°C
Vochtbestendig	Ja
Voorbehandelen met	Niet nodig
Verwerkingstijd	7 min
Soort product	Reparatieplamuur
Laagdikte	0 - 6 mm

Omschrijving

DRY FLEX® SF 2-IN-1

Duurzame reparatieplamuur voor het zeer snel plamuren en repareren van kleine gebreken en oneffenheden in hout.(Na 30min schuur- en overschilderbaar*).

Het beste van plamuur en epoxy in 1 product. Geen voorbehandeling met voorstrijk nodig. Zeer snelle uitharding, ook bij lagere temperaturen. Gemakkelijke en snelle verwerkbaarheid en zeer goed schuurbaar.

Geschikt voor• Het plamuren en repareren van kleine gebreken in hout.• Het vullen van spijker- en schroefgaten.• Kleine herstellingen waarbij de schade niet ontstaan is door spanningen in de ondergrond.• Het snel plamuren van kleine oneffenheden in reeds uitgevoerde reparaties.• Toepassing buiten en binnen.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, • beton, metaal. Eigenschappen• Gemakkelijk en prettig te verwerken• Korte droogtijd, ook bij lagere temperaturen: bij 5ºC na 1 uur uitgehard; bij 20ºC na een half uur*.• Beide componenten zitten in één koker, welke in elk enkelvoudig doseerpistool past.• Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).• Voldoet aan de eisen van KOMO en is opgenomen in de SKH publicatie 'Het gebruik van reparatiemiddelen'.• Ideaal voor kleine reparaties.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

* Dit is een indicatie voor een reparatie bij 20ºC. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en

30ºC

Hoe te gebruiken

Stap 1Verwijder het verfsysteem.

Stap 2Verwijder (schuur)stof.

Stap 3 Doseer DRY FLEX® SF 2-IN-1 op een mengplateau met behulp van het enkelvoudige EASY•Q™-doseerpistool.

Stap 4Meng de beide componenten met een EASY•Q™ rvs of kunststof modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 5Verdeel de gemengde DRY FLEX® SF 2-IN-1 in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 6Plamuur het oppervlak met DRY FLEX® SF 2-IN-1.

Stap 7Schuur de reparatie licht na uitharding.

Stap 8Voorzie de reparatie van een verflaag.

Gerelateerde producten



KITPISTOOL KOKERS PROF HK14 ROOD ZWALUW TBV LIJMEN EN KITTEN

Artikelnr.576347



MODELLEERMESSENSET REPAIR CARE EASY Q 4-DELIG RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



MENGPLATEAU REPAIR CARE EASY Q MEDIUM 26,8X35CM

Artikelnr.570118