Burghouwt



HOUTREPARATIEPASTA DRYFLEX 4 REPAIR CARE KOKER 2-IN-1 150ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570132
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.11 kg/dm3
Inhoud	150 ml
Kleur	Transparant geel
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	Na 4 uur (bij 20°C*)
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +35°C
Vochtbestendig	Ja
Voorbehandelen met	DRY FIX UNI
Verwerkingstijd	20 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	5 - 50 mm

Omschrijving

DRY FLEX® 4 2-in-1

Reparatiepasta met beide componenten in één koker voor snelle houtreparaties. (Na 4 uur schuur- en overschilderbaar*).

Ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen waarbij de tijdsfactor van groot belang is. Uniek is de prettige verwerkbaarheid in combinatie met de korte droogtijd. DRY FLEX® 4 2-in-1 is in alle seizoenen te gebruiken.

Geschikt voor• Het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels.• Het verlijmen en vullen van scheuren, noesten en (open) verbindingen.• Het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.• Toepassing binnen en buiten.

Eigenschappen• Gemakkelijk en prettig te verwerken• Korte droogtijd: na 4 uur schuur- en overschilderbaar*.• Het hele jaar door te gebruiken.• Beide componenten zitten in één koker, welke in elk enkelvoudig doseerpistool past.• Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).• De reparatiepasta gedraagt zich als hout: het product is op dezelfde manier nat te bewerken en te schilderen en beweegt met het hout mee.• Voldoet aan de eisen van KOMO, TNO en SKH.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

* Dit is een indicatie voor een reparatie met een laagdikte van 1 cm bij 20°C. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 40°C

Hoe te gebruiken

Stap 1

Behandel het kale hout voor met DRY FIX® UNI klein.

Stap 2

Doseer DRY FLEX® 4 2-in-1 op een mengplateau met behulp van het EASY•Q™ Enkelvoudige doseerpistool.

Stap 3

Meng de componenten A (oranje) en B (transparant) met een EASY•Q™ rvs modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 4

Verdeel de gemengde DRY FLEX® 4 2-in-1 in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 5

Breng DRY FLEX® 4 2-in-1 aan.

Stap 6

Verwijder overtollig product direct.

Stap 7

Schuur het behandelde oppervlak licht op voor het aanbrengen van een verflaag.

Gerelateerde producten



KITPISTOOL KOKERS PROF HK14 ROOD ZWALUW TBV LIJMEN EN KITTEN

Artikelnr.576347



MODELLEERMESSENSET REPAIR CARE EASY Q 4-DELIG RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



VOORSTRIJK DRY FIX UNI KLEIN REPAIR CARE FLACON 80ML COMP. A + 40ML COMP. B

Artikelnr.570102