



Omschrijving

SECONDENLIJM CA 5 VL

FENOPLAST® CA 5 VL snellijm - supersnelle, 1-component, oplosmiddelvrije lijm. FENOPLAST® CA 5 VL verlijmt in enkele seconden de meest uiteenlopende oppervlakken. Het realiseert binnen enkele seconden zeer sterke verbindingen tussen verschillende materialen en elkaar, waardoor het verdere verwerkingsproces wordt versneld. Door zijn weersbestendigheid is het ideaal voor het verlijmen van elementen die worden blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden. Deze lijm heeft als kenmerk dat hij oplosmiddelen vrij is. De PE-fles met lekdop zorgt voor veilig en precies werken.

Let op : Lijm is geschikt in onderstaande combinatietoepassingen :

Toepassingsgebieden • Betrouwbare verlijming van APTK / EPDM afdichtingsprofielen in raam- en gevelbouw • Verlijmen van profiel en ronde snoeren van massief schuimrubber en synthetische elastomeren zoals NBR, CR, NR, SBR, etc. • Verlijmen van metaal aan elkaar en aan andere materialen • Verlijmen van minerale ondergronden zoals steen, graniet, etc. • Niet geschikt voor poreuze of zuigende ondergronden

SECONDENLIJM FENOPLAST CA 5 VL (MIDDEL) 20GR MIDDEL VISCOSITEIT

Bekijk in onze webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	570200
Basis bestandsdeel	Ethylcyanacrylaat
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	FENOPLAST
Inhoud	20 gr
Klemtijd	20-60 Seconden
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +80°C
Waterbestendig	Ja
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Secondenlijm
Type	CA 5 VL (Middel)
Verwerkingstijd	1 s
Weerbestendig	Ja
Category Position	100

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJE
S BURGHOUWT
BUS A 200 STUKS
280X280MM

Artikelnr.690551



SCHILDERSHANDSC
HOEN
COPENHAGEN PRO
MAAT 11 XL
UNIVERSEEL

Artikelnr.691375